



Regulamin konkursu ofert

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Archidiecezja Krakowska, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
reprezentowana przez ks. Łukasza Michalczewskiego – Ekonoma Archidiecezji Krakowskiej.

II. Miejsce publikacji:

Strona internetowa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków - www.skozk.pl.

III. Tryb wyboru wykonawcy:

Konkurs ofert z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

**„Remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej kamienicy
przy ul. Sławkowskiej 24 A w Krakowie”**

2. Obiekt, którego dotyczy zamówienie jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1498/M.

3. W ramach zadania planuje się wykonać remont elewacji tynkowanej (tynk szlachetny), detalu architektonicznego, stolarki okiennej, drewniano-metalowej bramy wejściowej wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.

4. W ramach prac w 2025 roku planowana jest realizacja frontowych elewacji dwóch bocznych skrzydeł, w roku 2026 ryzalitu środkowego elewacji frontowej. Ewentualne kontynuowanie prac poza wyżej wymieniony zakres (elewacja boczna) realizowane zostanie po uzyskaniu dalszego dofinansowania jako trzeci etap zadania.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

- przedmiar robót – zał. 1,
- Projekt architektoniczno – budowlany: „Remont elewacji frontowej i bocznej – szczytowej” budynku przy ul. Sławkowskiej 24a w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania terenu, aut. mgr inż. arch. Janusza Ćwieka z kwietnia 2024 r.,
- Program prac konserwatorskich: „Elewacja frontowa i boczna kamienicy przy ul. Sławkowskiej 24a w Krakowie”, aut. mgr Ryszarda Rolewicz z kwietnia 2024 r.
- Pozwolenie konserwatorskie nr ZN-I.5142.542.2024 z dnia. 29.08.2024 r. – zał. 2,
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr 124/6740.3/2024 z dnia 30.09.2024 r. – zał. 3,



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że przy realizacji zamówienia narzuconą formą oczyszczenia powierzchni elewacji jest metoda ablacji laserowej, zgodnie z wstępnymi założeniami programu prac konserwatorskich dot. przedmiotowej elewacji pkt. 4 - str. 8 oraz pkt. 2 - str. 9. Wybór swój Zamawiający argumentuje faktem, że przedmiotowa elewacja znajduje się w centrum Krakowa, wśród zbitiej zabytkowej, intensywnie uczęszczanej zabudowy, gdzie użycie metody strumieniowo-ścierniej byłoby niewskazane ze względu na ryzyko zapylenia powietrza. Według wiedzy Zamawiającego, aby oczyścić powierzchnię elewacji metodą ablacji laserowej, konieczne jest jednak dysponowanie odpowiednio dobranym sprzętem, który w połączeniu z dostosowaną długością fali światła wraz z odpowiednimi parametrami (konieczność wiedzy i doświadczenia operatora) gwarantuje optymalny efekt prac.

Zaleca się więc wykorzystanie lasera:

- a) który ma możliwość czyszczenia powierzchni przy czasach trwania impulsu od kilku do kilkudziesięciu nanosekund dzięki czemu nie zachodzi efekt przegrzania powierzchni,
- b) który działa w trybie impulsowym wielomodowym,
- c) który posiada płaski rozkład energii w plamce.

V. Termin wykonania całości zamówienia: do dnia 30.10.2027 r., w tym:

- a. I etap do 30.10.2025 r.
- b. II etap do 30.10.2026 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, w tym spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
 - d. Zamawiający nie dopuszcza ubiegania się o zamówienie przy udziale podwykonawców.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, których przedstawiciele wezmą udział w wizji lokalnej. Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz warunkami i ograniczeniami prowadzenia prac. Z tego względu w dniu **08.05.2025 r. o godz. 9.30** organizowana jest **obowiązkowa wizja lokalna**. Podczas wizji lokalnej udostępnione zostaną do wglądu: projekt prac budowlanych oraz program prac konserwatorskich dot. przedmiotowej elewacji. Spotkanie zainteresowanych przed wejściem do budynku przy ul. Sławkowskiej 24 A.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski

str. 2



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

VII. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1) Wykonawca winien udokumentować:

A. swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, a w szczególności winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował:

a. co najmniej **trzy zamówienia** o wartości minimum 1.400.000,00 zł brutto w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które w swoim zakresie zawierały remont konserwatorski elewacji obejmujący wątek kamienny oraz powierzchnie tynkowane.

b. co najmniej **jedno zamówienie** o wartości minimum 1.400.000,00 zł brutto w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji obejmujący powierzchnie tynkowane, detal sztukatorski, rzeźby lub płaskorzeźby, elementy metalowe, konserwację stolarki okiennej oraz w ramach którego wykorzystano do oczyszczania powierzchni metodę ablacji laserowej.

c. co najmniej **jedno zamówienie** w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej, które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji wykonanej z tynków szlachetnych z elementami tynku kamieniarskiego oraz lastryko.

B. dysponowanie odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności winien wykazać, że dysponuje:

a. **kierownikiem prac konserwatorskich:** zatrudnionym na umowę o pracę konserwatorem dzieł sztuki, który posiada odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie (ukończył studia jednolite magisterskie o specjalności konserwacja-restauracja rzeźby) i praktykę zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późniejszymi zmianami).

Ponadto winien:

- posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego pracy przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika prac konserwatorskich w co najmniej dwóch zadaniach w obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, każde o wartości co najmniej 1.400.000,00 zł brutto, w ramach których realizowana była konserwacja powierzchni tynkowanych oraz elementów kamiennych,
- wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika prac konserwatorskich w co najmniej jednym zadaniu w obrębie obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji wykonanej z tynków szlachetnych z elementami tynku kamieniarskiego oraz lastryko,
- wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat pełnił rolę kierownika prac konserwatorskich w co najmniej trzech zadaniach w obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w ramach

str. 3

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

których wykorzystano metodę oczyszczania mineralnej powierzchni architektonicznej metodą ablacji laserowej.

b. **kierownikiem budowy:** zatrudnionym na umowę o pracę inżynierem budownictwa, który posiada odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 wraz z późniejszymi zmianami) oraz posiada co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub równorzędne) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Ponadto winien:

- posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego pracy przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy w co najmniej dwóch zadaniach w obrębie elewacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków, każde o wartości co najmniej 1.400.000,00 zł brutto.

c. **co najmniej trzema osobami** z wykształceniem co najmniej średnim w zakresie plastycznym, sztukatorskim lub związanym z ochroną zabytków, zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą skierowani do realizacji zamówienia, którzy legitymują się co najmniej trzyletnim doświadczeniem pracy przy detalach architektonicznych w obrębie zabytków wpisanych do rejestru.

C. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek kiedy wykaze, że posiada opłaconą polisę OC potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej dwa miliony złotych oraz ubezpieczenie ryzyk budowlanych o wartości co najmniej dwa miliony złotych.

- 2) Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI –VIII nin. Regulaminu, według formuły „spełnia - nie spełnia”.
- 3) Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
- 4) Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.
- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
- 6) Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

str. 4

Ks. Łukasz Michalczewski



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

VIII. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4
- 3) wykaz osób, uczestniczących w wykonaniu zadania (zał. nr 5),
- 4) wykazy wykonanych prac, opisanych w punkcie VII.1) A. oraz XVI. 1) nin. Regulaminu (wg wzoru z załącznika nr 6a, 6b, 6c, 6d), popartych odpowiednimi dokumentami,
- 5) kopia dyplomu kierownika prac konserwatorskich,
- 6) kopia zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika prac konserwatorskich lub zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej (zgodnie z ustawią z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
- 7) kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy,
- 8) kopia zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy lub zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej (zgodnie z ustawią z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
- 9) kopia aktualnego zaświadczenia dla kierownika budowy o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 10) formularz oferty wg zał. nr 7,
- 11) kosztorys ofertowy,
- 12) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- 13) opłacona polisa OC potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej dwa miliony złotych oraz polisa potwierdzająca opłacenie ubezpieczenia ryzyk budowlanych o wartości co najmniej dwa miliony złotych.
- 14) dowód wniesienia wadium.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale (VIII), z wyjątkiem oświadczeń i wykazów, o których mowa w pkt. 2 – 4, 10 – 12, które należy złożyć w oryginale, winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub mający siedzibę poza terytorium Polski:

- 1) Zamawiający dopuszcza do przetargu wykonawców występujących wspólnie. Żądane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a złożone kopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zawarty w punkcie VII 1) A. niniejszego Regulaminu, powinien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia wykonawców w celu spełnienia warunku.
- 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy, dotyczące terminów wystawienia opisane powyżej (w pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

X. Warunki dodatkowe, które winien spełnić wykonawca:

- udzieli rękojmi na wykonane prace na okres minimum **60 miesięcy**, liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
- udzieli gwarancji na wykonane prace na okres minimum **60 miesięcy** liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

XI. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **70.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do 14.05.2025 r., do godz. 16.00.
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP konto nr **65 1240 4533 1111 0011 0411 8352**.
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”.
- 4) W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia konkursu).
- 5) W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

EKONOM str. 6
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

XII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

- 1) Oferty należy składać w sekretariacie Archidiecezji na parterze przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 12.00.

Termin składania ofert upływa w dniu **15.05.2025 r. o godz. 10.45.**

- 2) Otwarcie ofert, przy udziale oferentów, nastąpi w sekretariacie Archidiecezji na parterze przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w dniu **15.05.2025 r. o godz. 11.00.**

XIII. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Regulaminie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez wspólników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania.
- 7) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski



Archidiecezja Krakowska, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

z dopiskiem:

Oferta na wykonanie zadania:

**„Remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej kamienicy
przy ul. Sławkowskiej 24 A w Krakowie”**

- 8) Oferta winna zawierać cenę netto, podaną w PLN, wynikającą ze szczegółowego kosztorysu ofertowego – formularzy cenowych.
- 9) Zaleca się sporządzenie spisu treści oraz ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.
- 10) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składowania ofert wariantowych ani częściowych.

XV. Kryteria oceny ofert:

1. Doświadczenie zawodowe – waga kryterium **40%**,
2. Cena ofertowa - waga kryterium **60%**.

XVI. Opis sposobu oceny ofert:

1. Każda oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 PUNKTÓW:

ad. XV. 1. W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość brutto zadań o wartości co najmniej 1.400.000,00 brutto zł realizowanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w okresie ostatnich 3 lat, których istotnym elementem była elewacja oraz które w swoim zakresie zawierały powierzchnie tynkowane i elementy kamienne przy których delegowany do niniejszego zadania kierownik prac konserwatorskich pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich.

Oferta zawierająca największą ilość zadań otrzyma maksymalną ilość PUNKTÓW i ocenę liczoną wg następującego wzoru:

100 PKT. x 40%

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski

str. 8



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:

$$\frac{\text{Wartość brutto zadań z badanej oferty}}{\text{Największa wartość brutto zadań}} \times 100 \text{ PKT.} \times 40\%$$

ad. XV.2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena netto oferty. Oferta zawierająca najniższą cenę netto otrzyma maksymalną ilość PUNKTÓW i ocenę liczoną wg następującego wzoru:

$$100 \text{ PKT.} \times 60\%$$

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena netto}}{\text{Cena netto badanej oferty}} \times 100 \text{ PKT.} \times 60 \%$$

Oferta, która otrzyma najwyższą ocenę wynikającą z sumy 2 ocen częściowych, liczonych wg powyższego opisu, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć:
 - a) wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 6d nin. Regulaminu,
 - b) dokumenty – np. referencje lub poświadczenia wystawione przez zleceniodawców lub protokoły odbioru lub oświadczenia, potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie,

XVII. Inne postanowienia:

- 1) W przypadku pojawienia się niejasności w złożonych ofertach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych, szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów w formie pisemnej, dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia go, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu.

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michałczewski



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

XVIII. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o zamówieniu jest:

Ekonom Archidiecezji Krakowskiej – ks. Łukasz Michalczewski.

Wszelkie wnioski i zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres
Zamawiającego: 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3 lub adres mailowy:
lukaszmichalczewski@diecezja.pl

Odbiór materiałów, koniecznych do sporządzenia oferty jest możliwy od poniedziałku do
piątku w sekretariacie Archidiecezji na parterze przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie w
godz. 9.00 – 12.00, po uprzednim zamówieniu telefonicznym pod nr 12 62 88 100.

XIX. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą będzie:

1. Złożenie umów regulujących współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie.
2. Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, przewidującego terminy fakturowania.
3. Złożenie dodatkowego egzemplarza kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem kosztów.

Załączniki:

1. Przedmiar prac
2. Pozwolenie konserwatorskie
3. Pozwolenie budowlane
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Wykaz osób, uczestniczących w wykonaniu zamówienia
6. Wykazy robót
7. Wzór formularza ofertowego
8. Wzór umowy

Kraków, dnia 30.04.2025 r.

Zatwierdzam

ks. Łukasz Michalczewski

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ KAMIENICY PRZY UL. SŁAWKOWSKIEJ 24A W KRAKOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL. SŁAWKOWSKA 24A, KRAKÓW
INWESTOR : ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
ADRES INWESTORA : UL. FRANCISZKAŃSKA 3, 31-004 KRAKÓW

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. Sławowskiej 24a w Krakowie					
1		Prześło skrajne - lewe			
1.1		Parter			
1.1.1		Tynk kamieniarski - podokienniki witryn			
1	TZKNC N-K/I d.1. t.06-d.02 1.1	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
2	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.1	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
3	TZKNC N-K/I d.1. t.03-d.03 1.1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
4	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.1	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
5	TZKNCBK VII d.1. -251 1.1	Dezynfekcja	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
6	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.1 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.91*100*0.05	dm ²	4.55	
				RAZEM	4.55
7	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.1	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.91*0.15	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
8	TZKNC N-K/I d.1. t.08-d.17 1.1	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.91*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
9	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.1	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kiły podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
10	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.1	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.91*100*0.04	dm ²	3.64	
				RAZEM	3.64
1.1.2		Lastriko - progi witryn			
11	TZKNC N-K/I d.1. t.06-d.02 1.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.57*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
12	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
13	TZKNC N-K/I d.1. t.03-d.03 1.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
14	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.57	m ²	0.57	
15	TZKNBK VII d.1. -251 1.2	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	0.57
		0.57	m ²	0.57	
16	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.57
		0.57*100*0.05	dm ²	2.85	
17	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	2.85
		0.57*0.15	m ²	0.09	
18	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	0.09
		0.57*0.05	m ²	0.03	
19	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	0.03
		0.57*0.04	m ²	0.02	
20	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.02
		0.57*100*0.04	dm ²	2.28	
1.1.	3	Elementy metalowe - kratki w przyziemiu		RAZEM	2.28
21	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.03- 1.3 a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty.	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
22	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.23- 1.3 a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²	RAZEM	150.00
		150	dm ²	150.00	
1.1.	4	Tynk kamieniarski - boniowanie parteru		RAZEM	150.00
23	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 1.4	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo-nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		24.74*0.04	m ²	0.99	
24	TZKNBK VIII d.1. 05-148 1.4	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.99
		24.74	m ²	24.74	
25	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 1.4	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	24.74
		24.74	m ²	24.74	
26	TZKNBK VIII d.1. 05-148 1.4	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	24.74
		24.74	m ²	24.74	
27	TZKNBK VII d.1. -251 1.4	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	24.74
		24.74	m ²	24.74	
28	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	24.74
		24.74*100*0.05	dm ²	123.70	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		24.74*0.15	m ²	3.71	
				RAZEM	3.71
30	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		24.74*0.05	m ²	1.24	
				RAZEM	1.24
31	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		24.74*0.04	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
32	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		24.74*100*0.04	dm ²	98.96	
				RAZEM	98.96
1.1. 5		Tynk kamieniarski -obramienia witryn			
33	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 1.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
34	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
35	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 1.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
36	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
37	TZKNCBK VII d.1. -251 1.5	Dezynfekcja	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
38	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.5 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.85*100*0.05	dm ²	4.25	
				RAZEM	4.25
39	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.5	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.85*0.15	m ²	0.13	
				RAZEM	0.13
40	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.85*0.05	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
41	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
42	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.5	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.85*100*0.04	dm ²	3.40	
				RAZEM	3.40
1.1. 6		Tynki szlachetne			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 19.76*0.04	m ² m ²	 0.79	
				RAZEM	0.79
44 d.1. 1.6	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
45 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
46 d.1. 1.6	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
47 d.1. 1.6	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
48 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 19.76*100*0.05	dm ² dm ²	 98.80	
				RAZEM	98.80
49 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 19.76*0.15	m ² m ²	 2.96	
				RAZEM	2.96
50 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty 19.76*0.05	m ² m ²	 0.99	
				RAZEM	0.99
51 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 19.76*0.04	m ² m ²	 0.79	
				RAZEM	0.79
52 d.1. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień 19.76*100*0.04	dm ² dm ²	 79.04	
				RAZEM	79.04
1.1. 7		Tynk kamieniarski - gzym pomiędzy włtrynami			
53 d.1. 1.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 0.45*0.04	m ² m ²	 0.02	
				RAZEM	0.02
54 d.1. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 0.45	m ² m ²	 0.45	
				RAZEM	0.45
55 d.1. 1.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 0.45	m ² m ²	 0.45	
				RAZEM	0.45
56 d.1. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 0.45	m ² m ²	 0.45	
				RAZEM	0.45
57 d.1. 1.7	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
58	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.7 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.45*100*0.05	dm ²	2.25	
				RAZEM	2.25
59	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.7	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.45*0.15	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
60	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.7	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.45*0.05	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
61	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.7	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.45*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
62	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.7	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.45*100*0.04	dm ²	1.80	
				RAZEM	1.80
1.1.		Gzym pomiędzy parterem a I piętrzem			
8					
63	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 1.8	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
64	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.8	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
65	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 1.8	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
66	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.8	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
67	TZKNCBK VII d.1. -251 1.8	Dezynfekcja	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
68	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.8 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.78*100*0.05	dm ²	8.90	
				RAZEM	8.90
69	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.8	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.78*0.15	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
70	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.8	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.78*0.05	m ²	0.09	
				RAZEM	0.09
71	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.8	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 1.78*100*0.04	dm ² dm ²	 7.12	
1.2		1 i 2 piętro		RAZEM	7.12
1.2. 1		Tynki szlachetne- pilastry			
73 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 9.45*0.04	m ² m ²	 0.38	
				RAZEM	0.38
74 d.1. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
75 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
76 d.1. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
77 d.1. 2.1	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
78 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 9.45*100*0.05	dm ² dm ²	 47.25	
				RAZEM	47.25
79 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 9.45*0.15	m ² m ²	 1.42	
				RAZEM	1.42
80 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty 9.45*0.05	m ² m ²	 0.47	
				RAZEM	0.47
81 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 9.45*0.04	m ² m ²	 0.38	
				RAZEM	0.38
82 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 9.45*100*0.04	dm ² dm ²	 37.80	
				RAZEM	37.80
1.2. 2		Okna 1 Piętra			
83 d.1. 2.2	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2 3.41	m m	 3.41	
				RAZEM	3.41
1.2. 3		Elementy metalowe - mocowania historycznego oświetlenia ulicy			
84 d.1. 2.3 a.1A	TZKNC N-K/ XVII t.03- 2.3 a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty. 0.5	dm ² dm ²	 0.50	
				RAZEM	0.50
85 d.1. 2.3 a.1A	TZKNC N-K/ XVII t.23- 2.3 a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.5	dm ²	0.50	
1.2.		Historyczne okno elewacji		RAZEM	0.50
4					
86	TZKNC N-K/ d.1. III t.08-b.02 2.4	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia lekko rzeźbiona - zniszczenia 10 - 30 % 2.83*100	dm ² dm ²	 283.00	
				RAZEM	283.00
87	TZKNC N-K/ d.1. III t.03-a.02 2.4	Nasycenie trwałymi środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 10 % 2.83	m ² m ²	 2.83	
				RAZEM	2.83
88	TZKNC N-K/ d.1. III t.06-b.02 2.4	Uzupełnienie ubytków drewna do 20 % - powierzchnia lekko rzeźbiona 2.83*100	dm ² dm ²	 283.00	
				RAZEM	283.00
89	TZKNC N-K/ d.1. III t.35-j.02 2.4	Punktowanie przy ubytkach ponad 75 % - powierzchnia lekko rzeźbiona - warunki średnie 2.83*100	dm ² dm ²	 283.00	
				RAZEM	283.00
1.2.		Tynk kamieniarski - obramienia 1 piętra wraz z parapetami			
5					
90	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 2.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 9.69*0.04	m ² m ²	 0.39	
				RAZEM	0.39
91	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 2.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 9.69	m ² m ²	 9.69	
				RAZEM	9.69
92	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 2.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 9.69	m ² m ²	 9.69	
				RAZEM	9.69
93	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 2.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 9.69	m ² m ²	 9.69	
				RAZEM	9.69
94	TZKNCBK VII d.1. -251 2.5	Dezynfekcja 9.69	m ² m ²	 9.69	
				RAZEM	9.69
95	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 2.5 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 9.69*100*0.05	dm ² dm ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
96	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 2.5	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 9.69*0.15	m ² m ²	 1.45	
				RAZEM	1.45
97	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 2.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty 9.69*0.05	m ² m ²	 0.48	
				RAZEM	0.48
98	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 2.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 9.69*0.04	m ² m ²	 0.39	
				RAZEM	0.39
99	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 2.5	Scałanie kolorystyczne uzupełnień 9.69*100*0.04	dm ² dm ²	 38.76	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 6		Okna 2 Piętra		RAZEM	38.76
100 d.1. 2.6	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		6.82	m	6.82	
				RAZEM	6.82
1.2. 7		Tynk kamieniarski - parapety okienne 2 piętra			
101 d.1. 2.7	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
102 d.1. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
103 d.1. 2.7	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
104 d.1. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
105 d.1. 2.7	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
106 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.15*100*0.05	dm ²	0.75	
				RAZEM	0.75
107 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.15*0.15	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
108 d.1. 2.7	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.15*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
109 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
110 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.15*100*0.04	dm ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.2. 8		Tynki szlachetne			
111 d.1. 2.8	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
112 d.1. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
113 d.1. 2.8	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
114 d.1. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
115 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
116 d.1. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
117 d.1. 2.8	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
118 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		43.41*100*0.05	dm ²	217.05	
				RAZEM	217.05
119 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		43.41*0.15	m ²	6.51	
				RAZEM	6.51
120 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		43.41*0.05	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
121 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
122 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		43.41*100*0.04	dm ²	173.64	
				RAZEM	173.64
1.2. 9		Ryta i malowana inskrypcja informująca o projektancie kamienicy			
123 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.2*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
124 d.1. 2.9	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
125 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.2*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
126 d.1. 2.9	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
127 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.1. 2.9	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
129 d.1. 2.9	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
130 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.2*100*0.05	dm ²	1.00	
				RAZEM	1.00
131 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.2*0.15	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
132 d.1. 2.9	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.2*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
133 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.2*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
134 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.2*100*0.04	dm ²	0.80	
				RAZEM	0.80
1.2. 10		Gzym pomiędzy 2 a 3 piętrem			
135 d.1. 2.10	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
136 d.1. 2.10	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
137 d.1. 2.10	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
138 d.1. 2.10	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
139 d.1. 2.10	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
140 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.05*100*0.05	dm ²	35.25	
				RAZEM	35.25
141 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.05*0.15	m ²	1.06	
				RAZEM	1.06
142 d.1. 2.10	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.05*0.05	m ²	0.35	
				RAZEM	0.35
143 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
144 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		7.05*100*0.04	dm ²	28.20	
				RAZEM	28.20
1.3		3 piętro			
1.3.		Okna 3 piętra			
1					
145 d.1. 3.1	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		5.7	m	5.70	
				RAZEM	5.70
1.3.		Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
2					
146 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
147 d.1. 3.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
148 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
149 d.1. 3.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
150 d.1. 3.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
151 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		29.94*100*0.05	dm ²	149.70	
				RAZEM	149.70
152 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		29.94*0.15	m ²	4.49	
				RAZEM	4.49
153 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		29.94*0.05	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
154 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
155 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		29.94*100*0.04	dm ²	119.76	
				RAZEM	119.76
1.3.		Gzym pomiędzy 3 a 4 piętrem			
3					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 3.3	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 1.6*0.04	m ² m ²	 0.06	
				RAZEM	0.06
157	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 3.3	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
158	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 3.3	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
159	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 3.3	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
160	TZKNCBK VII d.1. -251 3.3	Dezynfekcja 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
161	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 3.3 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 1.6*100*0.05	dm ² dm ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
162	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 3.3	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 1.6*0.15	m ² m ²	 0.24	
				RAZEM	0.24
163	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 3.3	Zastryki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty 1.6*0.05	m ² m ²	 0.08	
				RAZEM	0.08
164	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 3.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 1.6*0.04	m ² m ²	 0.06	
				RAZEM	0.06
165	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 3.3	Scałanie kolorystyczne uzupełnień 1.6*100*0.04	dm ² dm ²	 6.40	
				RAZEM	6.40
1.4		4 piętro			
1.4.1		Okna 4 piętra (strychowe)			
166	KNR 19-01 d.1. 0704-01 4.1	Umocowanie siatki w oknach 0.31	m ² m ²	 0.31	
				RAZEM	0.31
1.4.2		Tynki szlachetne			
167	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 4.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 7.16*0.04	m ² m ²	 0.29	
				RAZEM	0.29
168	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 4.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 7.16	m ² m ²	 7.16	
				RAZEM	7.16
169	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 4.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 7.16	m ² m ²	 7.16	
				RAZEM	7.16

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.1. 4.2	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
171 d.1. 4.2	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
172 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.16*100*0.05	dm ²	35.80	
				RAZEM	35.80
173 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.16*0.15	m ²	1.07	
				RAZEM	1.07
174 d.1. 4.2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		7.16*0.05	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
175 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.16*0.04	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
176 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		7.16*100*0.04	dm ²	28.64	
				RAZEM	28.64
1.4. 3		Gzym nad 4 piętrem			
177 d.1. 4.3	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
178 d.1. 4.3	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
179 d.1. 4.3	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
180 d.1. 4.3	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
181 d.1. 4.3	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
182 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.69*100*0.05	dm ²	3.45	
				RAZEM	3.45
183 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.69*0.15	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
184 d.1. 4.3	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.69*0.05	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
185	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 4.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
186	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 4.3	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.69*100*0.04	dm ²	2.76	
				RAZEM	2.76
1.5		Rusztowania, zabezpieczenia			
187	KNNR 2 d.1. 1501-01 5	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
188	K.I. d.1. 5	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
189	KNNR 2 d.1. 1505-01 5	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
190	KNR 2-02 d.1. 0925-01 5	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
191	KNNR 2 d.1. 1506-01 5	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
192	KNR 5-031 d.1. 1303-03 5	Pomiary instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6		Obróbki blacharskie			
193	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		19.08*0.3	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
194	KNNR 2 d.1. 0504-02 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		9.54*0.5	m ²	4.77	
				RAZEM	4.77
195	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy pomiędzy łukami	m ²		
		2.72*0.10	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
196	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy na łukach	m ²		
		9.1*0.3	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
197	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
		11.5*0.3	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
198	KNR 2-02 d.1. 0510-04 6	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199	KNR 2-02 d.1. 0508-04 6	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		9.54	m	9.54	
2		Przesło środkowe - ryzalit		RAZEM	9.54
2.1		Parter			
2.1.1		Tynk kamieniarski - podokienniki witryn			
200	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 1.1	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
201	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.1	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
202	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 1.1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
203	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.1	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
204	TZKNCBK VII d.2. -251 1.1	Dezynfekcja	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
205	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.1 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.91*100*0.05	dm ²	4.55	
				RAZEM	4.55
206	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.1	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.91*0.15	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
207	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 1.1	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.91*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
208	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.1	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
209	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.1	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.91*100*0.04	dm ²	3.64	
				RAZEM	3.64
2.1.2		Lastriko - progi witryn i wejścia głównego			
210	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 1.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.86*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
211	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.86	m ²	0.86	
				RAZEM	0.86
212	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 1.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.86	m ²	0.86	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213	TZKBNK VIII d.2. 05-148 1.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	0.86
		0.86	m ²	0.86	
214	TZKBNK VII d.2. -251 1.2	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	0.86
		0.86	m ²	0.86	
215	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.2	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.86
		0.86*100*0.05	dm ²	4.30	
216	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	4.30
		0.86*0.15	m ²	0.13	
217	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 1.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	0.13
		0.86*0.05	m ²	0.04	
218	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	0.04
		0.86*0.04	m ²	0.03	
219	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.03
		0.86*100*0.04	dm ²	3.44	
2.1.		Elementy metalowe - kratki w przyziemiu, lampa numeryczna obiektu		RAZEM	3.44
3					
220	TZKNC N-K/ d.2. XVII t.03-a.1A 1.3	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty.	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
221	TZKNC N-K/ d.2. XVII t.23-a.1A 1.3	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²	RAZEM	150.00
		150	dm ²	150.00	
2.1.		Tynk kamieniarski - boniowanie parteru		RAZEM	150.00
4					
222	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 1.4	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		17.34*0.04	m ²	0.69	
223	TZKBNK VIII d.2. 05-148 1.4	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.69
		17.34	m ²	17.34	
224	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 1.4	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	17.34
		17.34	m ²	17.34	
225	TZKBNK VIII d.2. 05-148 1.4	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	17.34
		17.34	m ²	17.34	
226	TZKBNK VII d.2. -251 1.4	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	17.34
		17.34	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		17.34*100*0.05	dm ²	86.70	
				RAZEM	86.70
228	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		17.34*0.15	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
229	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 1.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		17.34*0.05	m ²	0.87	
				RAZEM	0.87
230	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		17.34*0.04	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
231	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		17.34*100*0.04	dm ²	69.36	
				RAZEM	69.36
2.1. 5		Tynk kamieniarski - obramienia witryn i głównych drzwi i wejściowych			
232	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 1.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
233	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
234	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 1.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
235	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
236	TZKNCBK VII d.2. -251 1.5	Dezynfekcja	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
237	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.5 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.85*100*0.05	dm ²	4.25	
				RAZEM	4.25
238	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.5	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.85*0.15	m ²	0.13	
				RAZEM	0.13
239	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 1.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.85*0.05	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
240	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
241	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.5	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.85*100*0.04	dm ²	3.40	
				RAZEM	3.40
2.1. 6		Tynki szlachetne			
242 d.2. 1.6	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		31.92*0.04	m ²	1.28	
				RAZEM	1.28
243 d.2. 1.6	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
244 d.2. 1.6	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
245 d.2. 1.6	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
246 d.2. 1.6	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
247 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		31.92*100*0.05	dm ²	159.60	
				RAZEM	159.60
248 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		31.92*0.15	m ²	4.79	
				RAZEM	4.79
249 d.2. 1.6	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		31.92*0.05	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
250 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		31.92*0.04	m ²	1.28	
				RAZEM	1.28
251 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		31.92*100*0.04	dm ²	127.68	
				RAZEM	127.68
2.1. 7		Tynk kamieniarski - płaskorzeźby przedstawiające Ewangelistów			
252 d.2. 1.7	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		3.46*0.04	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
253 d.2. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
254 d.2. 1.7	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
255 d.2. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		3.46	m ²	3.46	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.46
256	TZKNBK VII d.2. -251 1.7	Dezynfekcja	m ²		
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
257	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.7 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		3.46*100*0.05	dm ²	17.30	
				RAZEM	17.30
258	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.7	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		3.46*0.15	m ²	0.52	
				RAZEM	0.52
259	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 1.7	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		3.46*0.05	m ²	0.17	
				RAZEM	0.17
260	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.7	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		3.46*0.04	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
261	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.7	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		3.46*100*0.04	dm ²	13.84	
				RAZEM	13.84
2.1.		Tynk kamieniarski - gzyms pomiędzy witrynami i wejściem			
8					
262	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 1.8	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.25*0.04	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
263	TZKNBK VIII d.2. 05-148 1.8	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
264	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 1.8	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
265	TZKNBK VIII d.2. 05-148 1.8	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
266	TZKNBK VII d.2. -251 1.8	Dezynfekcja	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
267	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.8 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.25*100*0.05	dm ²	6.25	
				RAZEM	6.25
268	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.8	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.25*0.15	m ²	0.19	
				RAZEM	0.19
269	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 1.8	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.25*0.05	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 1.25*0.04	m ² m ²	 0.05	
				RAZEM	0.05
271 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 1.25*100*0.04	dm ² dm ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
2.1. 9		Witryny sklepowe			
272 d.2. 1.9	TZKNC N-K/ III t.08-b.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm 12.74*100	dm ² dm ²	 1274.00	
				RAZEM	1274.00
273 d.2. 1.9	TZKNC N-K/ III t.35-j.02	Punktowanie 12.74*100	dm ² dm ²	 1274.00	
				RAZEM	1274.00
2.1. 10		Główna brama wejściowa			
274 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.08-b.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia lekko rzeźbiona - zniszczenia 10 - 30 % 6.37*100	dm ² dm ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
275 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.03-a.02	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 10 % 6.37	m ² m ²	 6.37	
				RAZEM	6.37
276 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.06-b.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 20 % - powierzchnia lekko rzeźbiona 6.37*100	dm ² dm ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
277 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.35-j.02	Punktowanie przy ubytkach ponad 75 % - powierzchnia lekko rzeźbiona - warunki średnie 6.37*100	dm ² dm ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
2.1. 11		Gzyms pomiędzy parterem a 1 przęsłem			
278 d.2. 1.11	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 2.70*0.04	m ² m ²	 0.11	
				RAZEM	0.11
279 d.2. 1.11	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
280 d.2. 1.11	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
281 d.2. 1.11	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
282 d.2. 1.11	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
283 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 2.70*100*0.05	dm ² dm ²	 13.50	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		13.50
		2.70*0.15	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
285 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		2.70*0.05	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
286 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		2.70*0.04	m ²	0.11	
				RAZEM	0.11
287 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		2.70*100*0.04	dm ²	10.80	
				RAZEM	10.80
2.2		1 i 2 piętro			
2.2. 1		Tynki szlachetne- pilastry			
288 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		39.38*0.04	m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
289 d.2. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
290 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
291 d.2. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
292 d.2. 2.1	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
293 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		39.38*100*0.05	dm ²	196.90	
				RAZEM	196.90
294 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		39.38*0.15	m ²	5.91	
				RAZEM	5.91
295 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		39.38*0.05	m ²	1.97	
				RAZEM	1.97
296 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		39.38*0.04	m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
297 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		39.38*100*0.04	dm ²	157.52	
				RAZEM	157.52

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2. 2		Tynk kamienny - kapitele pilastrów			
298 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		8.23*0.04	m ²	0.33	
				RAZEM	0.33
299 d.2. 2.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
300 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
301 d.2. 2.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
302 d.2. 2.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
303 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		8.23*100*0.05	dm ²	41.15	
				RAZEM	41.15
304 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		8.23*0.15	m ²	1.23	
				RAZEM	1.23
305 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		8.23*0.05	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
306 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		8.23*0.04	m ²	0.33	
				RAZEM	0.33
307 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		8.23*100*0.04	dm ²	32.92	
				RAZEM	32.92
2.2. 3		Okna 1 piętra			
308 d.2. 2.3	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		10.26	m	10.26	
				RAZEM	10.26
2.2. 4		Tynk kamienlarski - obramienia 1 piętra wraz z parapetami			
309 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		14.47*0.04	m ²	0.58	
				RAZEM	0.58
310 d.2. 2.4	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
311 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		14.47	m ²	14.47	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.47
312	TZKNBK VIII d.2. 05-148 2.4	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
313	TZKNBK VII d.2. -251 2.4	Dezynfekcja	m ²		
		14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
314	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 2.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		14.47*100*0.05	dm ²	72.35	
				RAZEM	72.35
315	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 2.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		14.47*0.15	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
316	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 2.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		14.47*0.05	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
317	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 2.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		14.47*0.04	m ²	0.58	
				RAZEM	0.58
318	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 2.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		14.47*100*0.04	dm ²	57.88	
				RAZEM	57.88
2.2.		Okna 2 piętra			
5					
319	TZKNBK XX d.2. 1503-03 2.5	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		10.26	m	10.26	
				RAZEM	10.26
2.2.		Tynk kamieniarski - parapety okienne 2 piętra			
6					
320	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 2.6	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.23*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
321	TZKNBK VIII d.2. 05-148 2.6	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
322	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 2.6	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
323	TZKNBK VIII d.2. 05-148 2.6	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
324	TZKNBK VII d.2. -251 2.6	Dezynfekcja	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
325	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 2.6 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.23*100*0.05	dm ²	1.15	
				RAZEM	1.15

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
326 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.23*0.15	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
327 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.23*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
328 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.23*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
329 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.23*100*0.04	dm ²	0.92	
				RAZEM	0.92
2.2. 7		Tynki szlachetne			
330 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		24.59*0.04	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
331 d.2. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		24.59	m ²	24.59	
				RAZEM	24.59
332 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		24.59*0.04	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
333 d.2. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		24.59	m ²	24.59	
				RAZEM	24.59
334 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		24.59	m ²	24.59	
				RAZEM	24.59
335 d.2. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		24.59	m ²	24.59	
				RAZEM	24.59
336 d.2. 2.7	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		24.59	m ²	24.59	
				RAZEM	24.59
337 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		24.59*100*0.05	dm ²	122.95	
				RAZEM	122.95
338 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		24.59*0.15	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
339 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		24.59*0.05	m ²	1.23	
				RAZEM	1.23
340 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24.59*0.04	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
341	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 2.7	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		24.59*100*0.04	dm ²	98.36	
				RAZEM	98.36
2.2.	8	Gzyms pomiędzy 2 a 3 piętrem			
342	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 2.8	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		10.13*0.04	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
343	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 2.8	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
344	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 2.8	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
345	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 2.8	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
346	TZKNCBK VII d.2. -251 2.8	Dezynfekcja	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
347	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 2.8	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		10.13*100*0.05	dm ²	50.65	
				RAZEM	50.65
348	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 2.8	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		10.13*0.15	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
349	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 2.8	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		10.13*0.05	m ²	0.51	
				RAZEM	0.51
350	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 2.8	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		10.13*0.04	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
351	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 2.8	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		10.13*100*0.04	dm ²	40.52	
				RAZEM	40.52
2.3		3 Piętro			
2.3.	1	Okna 3 piętra			
352	TZKNCBK XX d.2. 1503-03 3.1	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		8.55	m	8.55	
				RAZEM	8.55
2.3.	2	Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
353	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 3.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		45.3*0.04	m ²	1.81	
				RAZEM	1.81

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
354	TZKNBK VIII d.2. 05-148 3.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
355	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 3.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
356	TZKNBK VIII d.2. 05-148 3.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
357	TZKNBK VII d.2. -251 3.2	Dezynfekcja	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
358	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 3.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		45.3*100*0.05	dm ²	226.50	
				RAZEM	226.50
359	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 3.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		45.3*0.15	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
360	TZKNC N-K/I d.2. t.08-d.17 3.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		45.3*0.05	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
361	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 3.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		45.3*0.04	m ²	1.81	
				RAZEM	1.81
362	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 3.2	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		45.3*100*0.04	dm ²	181.20	
				RAZEM	181.20
2.3.		Gzyms pomiędzy 3 a 4 piętrem			
3					
363	TZKNC N-K/I d.2. t.06-d.02 3.3	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		2.42*0.04	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
364	TZKNBK VIII d.2. 05-148 3.3	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
365	TZKNC N-K/I d.2. t.03-d.03 3.3	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
366	TZKNBK VIII d.2. 05-148 3.3	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
367	TZKNBK VII d.2. -251 3.3	Dezynfekcja	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
368	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 3.3 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.42*100*0.05	dm ²	12.10	
				RAZEM	12.10
369 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		2.42*0.15	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
370 d.2. 3.3	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		2.42*0.05	m ²	0.12	
				RAZEM	0.12
371 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		2.42*0.04	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
372 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		2.42*100*0.04	dm ²	9.68	
				RAZEM	9.68
2.4		4 Piętro			
2.4.		Okna 4 piętra			
1					
373 d.2. 4.1	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki w oknach	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
2.4.		Tynki szlachetne			
2					
374 d.2. 4.2	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		10.82*0.04	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
375 d.2. 4.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
376 d.2. 4.2	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
377 d.2. 4.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
378 d.2. 4.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
379 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		10.82*100*0.05	dm ²	54.10	
				RAZEM	54.10
380 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		10.82*0.15	m ²	1.62	
				RAZEM	1.62
381 d.2. 4.2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		10.82*0.05	m ²	0.54	
				RAZEM	0.54
382 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.82*0.04	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
383 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		10.82*100*0.04	dm ²	43.28	
				RAZEM	43.28
2.4. 3		Gzyms nad 4 piętrem			
384 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.04*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
385 d.2. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
386 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
387 d.2. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
388 d.2. 4.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
389 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.04*100*0.05	dm ²	5.20	
				RAZEM	5.20
390 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.04*0.15	m ²	0.16	
				RAZEM	0.16
391 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.04*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
392 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.04*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
393 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.04*100*0.04	dm ²	4.16	
				RAZEM	4.16
2.5		Rusztowania, zabezpieczenia			
394 d.2. 5	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		14.4*17	m ²	244.80	
				RAZEM	244.80
395 d.2. 5	K.I.	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		14.4*17	m ²	244.80	
				RAZEM	244.80
396 d.2. 5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		14.4*17	m ²	244.80	
				RAZEM	244.80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397 d.2. 5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 14.4*17	m² m²	 244.80	
				RAZEM	244.80
398 d.2. 5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 14.4*17	m² m²	 244.80	
				RAZEM	244.80
399 d.2. 5	KNR 5-031 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.6		Obróbki blacharskie			
400 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 28.84*0.3	m² m²	 8.65	
				RAZEM	8.65
401 d.2. 6	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 14.42*0.5	m² m²	 7.21	
				RAZEM	7.21
402 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy pomiędzy łukami 6*0.10	m² m²	 0.60	
				RAZEM	0.60
403 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy na łukach 13.65*0.3	m² m²	 4.10	
				RAZEM	4.10
404 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety 13.71*0.3	m² m²	 4.11	
				RAZEM	4.11
405 d.2. 6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 14.42	m m	 14.42	
				RAZEM	14.42
3		Przesło skrajne - prawe			
3.1		Parter			
3.1. 1		Tynk kamieniarski - podokienniki witrzyn			
406 d.3. 1.1	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 0.91*0.04	m² m²	 0.04	
				RAZEM	0.04
407 d.3. 1.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 0.91	m² m²	 0.91	
				RAZEM	0.91
408 d.3. 1.1	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 0.91	m² m²	 0.91	
				RAZEM	0.91
409 d.3. 1.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 0.91	m² m²	 0.91	
				RAZEM	0.91
410 d.3. 1.1	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja 0.91	m² m²	 0.91	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
411	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.1 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.91
		0.91*100*0.05	dm ²	4.55	
				RAZEM	4.55
412	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.1	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.91*0.15	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
413	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 1.1	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.91*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
414	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.1	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
415	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.1	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.91*100*0.04	dm ²	3.64	
				RAZEM	3.64
3.1.		Lastriko - progi witryn			
2					
416	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 1.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.57*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
417	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
418	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 1.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
419	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
420	TZKNCBK VII d.3. -251 1.2	Dezynfekcja	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
421	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.57*100*0.05	dm ²	2.85	
				RAZEM	2.85
422	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.57*0.15	m ²	0.09	
				RAZEM	0.09
423	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 1.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.57*0.05	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
424	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.57*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
425	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 0.57*100*0.04	dm ² dm ²	 2.28	
				RAZEM	2.28
3.1.		Elementy metalowe - kratki w przyziemiu			
3					
426	TZKNC N-K/ d.3. XVII t.03- 1.3 a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty. 150	dm ² dm ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
427	TZKNC N-K/ d.3. XVII t.23- 1.3 a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe 150	dm ² dm ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
3.1.		Tynk kamieniarski - boniowanie parteru			
4					
428	TZKNC N-K/I d.3. t.06-d.02 1.4	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 24.74*0.04	m ² m ²	 0.99	
				RAZEM	0.99
429	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.4	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 24.74	m ² m ²	 24.74	
				RAZEM	24.74
430	TZKNC N-K/I d.3. t.03-d.03 1.4	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 24.74	m ² m ²	 24.74	
				RAZEM	24.74
431	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.4	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 24.74	m ² m ²	 24.74	
				RAZEM	24.74
432	TZKNBK VII d.3. -251 1.4	Dezynfekcja 24.74	m ² m ²	 24.74	
				RAZEM	24.74
433	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 24.74*100*0.05	dm ² dm ²	 123.70	
				RAZEM	123.70
434	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 24.74*0.15	m ² m ²	 3.71	
				RAZEM	3.71
435	TZKNC N-K/I d.3. t.08-d.17 1.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty 24.74*0.05	m ² m ²	 1.24	
				RAZEM	1.24
436	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 24.74*0.04	m ² m ²	 0.99	
				RAZEM	0.99
437	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 24.74*100*0.04	dm ² dm ²	 98.96	
				RAZEM	98.96
3.1.		Tynk kamieniarski -obramienia witryn			
5					
438	TZKNC N-K/I d.3. t.06-d.02 1.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 0.85*0.04	m ² m ²	 0.03	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.03
		0.85	m ²	0.85	
440	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 1.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
441	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
442	TZKNBK VII d.3. -251 1.5	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
443	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.5 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.85
		0.85*100*0.05	dm ²	4.25	
444	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.5	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	4.25
		0.85*0.15	m ²	0.13	
445	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 1.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	0.13
		0.85*0.05	m ²	0.04	
446	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	0.04
		0.85*0.04	m ²	0.03	
447	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.5	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.03
		0.85*100*0.04	dm ²	3.40	
3.1.				RAZEM	3.40
6		Tynki szlachetne			
448	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 1.6	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		19.76*0.04	m ²	0.79	
449	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.6	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.79
		19.76	m ²	19.76	
450	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 1.6	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	19.76
		19.76	m ²	19.76	
451	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.6	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	19.76
		19.76	m ²	19.76	
452	TZKNBK VII d.3. -251 1.6	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	19.76
		19.76	m ²	19.76	
				RAZEM	19.76

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
453	TZKNC N-K/ d.3. 1/14-b 1.6 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		19.76*100*0.05	dm ²	98.80	
				RAZEM	98.80
454	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.6	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		19.76*0.15	m ²	2.96	
				RAZEM	2.96
455	TZKNC N-K/I d.3. t.08-d.17 1.6	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		19.76*0.05	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
456	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.6	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		19.76*0.04	m ²	0.79	
				RAZEM	0.79
457	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.6	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		19.76*100*0.04	dm ²	79.04	
				RAZEM	79.04
3.1.		Tynk kamieniarski - gzym pomiędzy witrynami			
7					
458	TZKNC N-K/I d.3. t.06-d.02 1.7	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.45*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
459	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.7	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
460	TZKNC N-K/I d.3. t.03-d.03 1.7	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
461	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.7	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
462	TZKNCBK VII d.3. -251 1.7	Dezynfekcja	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
463	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.7 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.45*100*0.05	dm ²	2.25	
				RAZEM	2.25
464	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.7	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.45*0.15	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
465	TZKNC N-K/I d.3. t.08-d.17 1.7	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.45*0.05	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
466	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.7	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.45*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
467	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.7	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.45*100*0.04	dm ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3.1.		Gzym pomiędzy parterem a I piętrzem			
468	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 1.8	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
469	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.8	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
470	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 1.8	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
471	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.8	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
472	TZKNCBK VII d.3. -251 1.8	Dezynfekcja	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
473	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.8	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.78*100*0.05	dm ²	8.90	
				RAZEM	8.90
474	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.8	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.78*0.15	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
475	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 1.8	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		1.78*0.05	m ²	0.09	
				RAZEM	0.09
476	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.8	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
477	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.8	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.78*100*0.04	dm ²	7.12	
				RAZEM	7.12
3.2		1 i 2 piętro			
3.2.		Tynki szlachetne- pilastry			
1					
478	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 2.1	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		9.45*0.04	m ²	0.38	
				RAZEM	0.38
479	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 2.1	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
480	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 2.1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
481	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 2.1	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
482 d.3. 2.1	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
483 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		9.45*100*0.05	dm ²	47.25	
				RAZEM	47.25
484 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		9.45*0.15	m ²	1.42	
				RAZEM	1.42
485 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		9.45*0.05	m ²	0.47	
				RAZEM	0.47
486 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		9.45*0.04	m ²	0.38	
				RAZEM	0.38
487 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		9.45*100*0.04	dm ²	37.80	
				RAZEM	37.80
3.2. 2		Okna 1 Piętra			
488 d.3. 2.2	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		6.82	m	6.82	
				RAZEM	6.82
3.2. 3		Elementy metalowe - mocowania historycznego oświetlenia ulicy			
489 d.3. 2.3	TZKNC N-K/ XVII t.03- a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty.	dm ²		
		0.5	dm ²	0.50	
				RAZEM	0.50
490 d.3. 2.3	TZKNC N-K/ XVII t.23- a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²		
		0.5	dm ²	0.50	
				RAZEM	0.50
3.2. 4		Tynk kamieniarski - obramlenia 1 piętra wraz z parapetami			
491 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo- nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		9.69*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
492 d.3. 2.4	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urzadze- nie do czyszczenia laserem	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
493 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
494 d.3. 2.4	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
495 d.3. 2.4	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
496 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		9.69*100*0.05	dm ²	48.45	
				RAZEM	48.45
497 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		9.69*0.15	m ²	1.45	
				RAZEM	1.45
498 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		9.69*0.05	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
499 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		9.69*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
500 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		9.69*100*0.04	dm ²	38.76	
				RAZEM	38.76
3.2. 5		Okna 2 Piętra			
501 d.3. 2.5	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		6.82	m	6.82	
				RAZEM	6.82
3.2. 6		Tynk kamieniarski - parapety okienne 2 piętra			
502 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
503 d.3. 2.6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
504 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
505 d.3. 2.6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
506 d.3. 2.6	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
507 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.15*100*0.05	dm ²	0.75	
				RAZEM	0.75
508 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.15*0.15	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
509 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.15*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
510 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
511 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.15*100*0.04	dm ²	0.60	
				RAZEM	0.60
3.2. 7		Tynki szlachetne			
512 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
513 d.3. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
514 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
515 d.3. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
516 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
517 d.3. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
518 d.3. 2.7	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
519 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		43.41*100*0.05	dm ²	217.05	
				RAZEM	217.05
520 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		43.41*0.15	m ²	6.51	
				RAZEM	6.51
521 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		43.41*0.05	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
522 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
523 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.41*100*0.04	dm ²	173.64	
3.2.		Gzym pomiędzy 2 a 3 piętrem		RAZEM	173.64
524	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 2.8	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
525	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 2.8	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
526	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 2.8	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
527	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 2.8	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
528	TZKNCBK VII d.3. -251 2.8	Dezynfekcja	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
529	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 2.8 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.05*100*0.05	dm ²	35.25	
				RAZEM	35.25
530	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 2.8	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.05*0.15	m ²	1.06	
				RAZEM	1.06
531	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 2.8	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		7.05*0.05	m ²	0.35	
				RAZEM	0.35
532	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 2.8	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
533	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 2.8	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		7.05*100*0.04	dm ²	28.20	
				RAZEM	28.20
3.3		3 piętro			
3.3.		Okna 3 piętra			
534	TZKNCBK XX d.3. 1503-03 3.1	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		5.7	m	5.70	
				RAZEM	5.70
3.3.		Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
535	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 3.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
536	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 3.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
537 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
538 d.3. 3.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
539 d.3. 3.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
540 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		29.94*100*0.05	dm ²	149.70	
				RAZEM	149.70
541 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		29.94*0.15	m ²	4.49	
				RAZEM	4.49
542 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		29.94*0.05	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
543 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
544 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		29.94*100*0.04	dm ²	119.76	
				RAZEM	119.76
3.3. 3		Gzym pomiędzy 3 a 4 piętrem			
545 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.6*0.04	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06
546 d.3. 3.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
547 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
548 d.3. 3.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
549 d.3. 3.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
550 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.6*100*0.05	dm ²	8.00	
				RAZEM	8.00
551 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.6*0.15	m ²	0.24	
				RAZEM	0.24
552	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 3.3	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.6*0.05	m ²	0.08	
				RAZEM	0.08
553	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 3.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.6*0.04	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06
554	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 3.3	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.6*100*0.04	dm ²	6.40	
				RAZEM	6.40
3.4		4 piętro			
3.4.		Okna 4 piętra (strychowe)			
1					
555	KNR 19-01 d.3. 0704-01 4.1	ANALOGIA Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		0.31	m ²	0.31	
				RAZEM	0.31
3.4.		Tynki szlachetne			
2					
556	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 4.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		7.16*0.04	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
557	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 4.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
558	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 4.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
559	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 4.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
560	TZKNCBK VII d.3. -251 4.2	Dezynfekcja	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
561	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 4.2	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.16*100*0.05	dm ²	35.80	
				RAZEM	35.80
562	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 4.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.16*0.15	m ²	1.07	
				RAZEM	1.07
563	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 4.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		7.16*0.05	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
564	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 4.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.16*0.04	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
565	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 4.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		7.16*100*0.04	dm ²	28.64	
3.4.		Gzym nad 4 piętrem		RAZEM	28.64
566 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
567 d.3. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
568 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
569 d.3. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
570 d.3. 4.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
571 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.69*100*0.05	dm ²	3.45	
				RAZEM	3.45
572 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.69*0.15	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
573 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.69*0.05	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
574 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
575 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.69*100*0.04	dm ²	2.76	
				RAZEM	2.76
3.5		Rusztowania, zabezpieczenia			
576 d.3. 5	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
577 d.3. 5	K.I.	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
578 d.3. 5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
579 d.3. 5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
580 d.3. 5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
581 d.3. 5	KNR 5-03I 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomiar		
		1	· pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
3.6		Obróbki blacharskie			
582 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		19.84*0.3	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
583 d.3. 6	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		9.92*0.5	m ²	4.96	
				RAZEM	4.96
584 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzyms pomiędzy łukami	m ²		
		2.72*0.10	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
585 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy na łukach	m ²		
		9.1*0.3	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
586 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
		11.5*0.3	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
587 d.3. 6	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
588 d.3. 6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		9.92	m	9.92	
				RAZEM	9.92
4		Elewacja boczna			
4.1		1 i 2 Piętro			
4.1.		Tynki szlachetne			
1					
589 d.4. 1.1	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		144.43*0.04	m ²	5.78	
				RAZEM	5.78
590 d.4. 1.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		144.43	m ²	144.43	
				RAZEM	144.43
591 d.4. 1.1	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		144.43*0.04	m ²	5.78	
				RAZEM	5.78
592 d.4. 1.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		144.43	m ²	144.43	
				RAZEM	144.43
593 d.4. 1.1	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		144.43	m ²	144.43	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
594	TZKNBK VIII d.4. 05-148 1.1	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	144.43
		144.43	m ²	144.43	
595	TZKNBK VII d.4. -251 1.1	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	144.43
		144.43	m ²	144.43	
596	TZKNC N-K/ d.4. VI 1/14-b 1.1 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	144.43
		144.43*100*0.05	dm ²	722.15	
597	TZKNC N-K/ d.4. VI 2/3-a 1.1	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	722.15
		144.43*0.15	m ²	21.66	
598	TZKNC N-K/I d.4. t.08-d.17 1.1	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	21.66
		144.43*0.05	m ²	7.22	
599	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/4-a 1.1	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	7.22
		144.43*0.04	m ²	5.78	
600	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 1.1	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	5.78
		144.43*100*0.04	dm ²	577.72	
4.1.		Pilastry		RAZEM	577.72
2					
601	TZKNC N-K/I d.4. t.06-d.02 1.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		39.00*0.04	m ²	1.56	
602	TZKNBK VIII d.4. 05-148 1.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	1.56
		39.00	m ²	39.00	
603	TZKNC N-K/I d.4. t.03-d.03 1.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	39.00
		39.00	m ²	39.00	
604	TZKNBK VIII d.4. 05-148 1.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	39.00
		39.00	m ²	39.00	
605	TZKNBK VII d.4. -251 1.2	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	39.00
		39.00	m ²	39.00	
606	TZKNC N-K/ d.4. VI 1/14-b 1.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	39.00
		39.00*100*0.05	dm ²	195.00	
607	TZKNC N-K/ d.4. VI 2/3-a 1.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	195.00
		39.00*0.15	m ²	5.85	
				RAZEM	5.85

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
608 d.4. 1.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		39.00*0.05	m ²	1.95	
				RAZEM	1.95
609 d.4. 1.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		39.00*0.04	m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
610 d.4. 1.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		39.00*100*0.04	dm ²	156.00	
				RAZEM	156.00
4.1. 3		Gzyms pomiędzy 2 a 3 piętrem			
611 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		9.78*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
612 d.4. 1.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		9.78	m ²	9.78	
				RAZEM	9.78
613 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		9.78	m ²	9.78	
				RAZEM	9.78
614 d.4. 1.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		9.78	m ²	9.78	
				RAZEM	9.78
615 d.4. 1.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		9.78	m ²	9.78	
				RAZEM	9.78
616 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		9.78*100*0.05	dm ²	48.90	
				RAZEM	48.90
617 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		9.78*0.15	m ²	1.47	
				RAZEM	1.47
618 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		9.78*0.05	m ²	0.49	
				RAZEM	0.49
619 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		9.78*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
620 d.4. 1.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		9.78*100*0.04	dm ²	39.12	
				RAZEM	39.12
4.2		3 Piętro			
4.2. 1		Okna 3 piętro			
621 d.4. 2.1	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		8.67	m	8.67	
				RAZEM	8.67

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2. 2		Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
622 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		57.76*0.04	m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
623 d.4. 2.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		57.76	m ²	57.76	
				RAZEM	57.76
624 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		57.76	m ²	57.76	
				RAZEM	57.76
625 d.4. 2.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		57.76	m ²	57.76	
				RAZEM	57.76
626 d.4. 2.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		57.76	m ²	57.76	
				RAZEM	57.76
627 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		57.76*100*0.05	dm ²	288.80	
				RAZEM	288.80
628 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		57.76*0.15	m ²	8.66	
				RAZEM	8.66
629 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		57.76*0.05	m ²	2.89	
				RAZEM	2.89
630 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		57.76*0.04	m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
631 d.4. 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		57.76*100*0.04	dm ²	231.04	
				RAZEM	231.04
4.2. 3		Gzyms pomiędzy 3 a 4 piętrem			
632 d.4. 2.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		2.86*0.04	m ²	0.11	
				RAZEM	0.11
633 d.4. 2.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		2.86	m ²	2.86	
				RAZEM	2.86
634 d.4. 2.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		2.86	m ²	2.86	
				RAZEM	2.86
635 d.4. 2.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		2.86	m ²	2.86	
				RAZEM	2.86

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
636	TZKNBK VII d.4. -251 2.3	Dezynfekcja	m ²		
		2.86	m ²	2.86	
				RAZEM	2.86
637	TZKNC N-K/ d.4. VI 1/14-b 2.3 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		2.86*100*0.05	dm ²	14.30	
				RAZEM	14.30
638	TZKNC N-K/ d.4. VI 2/3-a 2.3	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		2.86*0.15	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
639	TZKNC N-K/I d.4. t.08-d.17 2.3	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		2.86*0.05	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
640	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/4-a 2.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		2.86*0.04	m ²	0.11	
				RAZEM	0.11
641	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 2.3	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		2.86*100*0.04	dm ²	11.44	
				RAZEM	11.44
4.3		4 Piętro			
4.3.1		Okna 4 piętra (strychowe)			
642	KNR 19-01 d.4. 0704-01 3.1	ANALOGIA Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
4.3.2		Tynki szlachetne			
643	TZKNC N-K/I d.4. t.06-d.02 3.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		11.39*0.04	m ²	0.46	
				RAZEM	0.46
644	TZKNBK VIII d.4. 05-148 3.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		11.39	m ²	11.39	
				RAZEM	11.39
645	TZKNC N-K/I d.4. t.03-d.03 3.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		11.39	m ²	11.39	
				RAZEM	11.39
646	TZKNBK VIII d.4. 05-148 3.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		11.39	m ²	11.39	
				RAZEM	11.39
647	TZKNBK VII d.4. -251 3.2	Dezynfekcja	m ²		
		11.39	m ²	11.39	
				RAZEM	11.39
648	TZKNC N-K/ d.4. VI 1/14-b 3.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		11.39*100*0.05	dm ²	56.95	
				RAZEM	56.95
649	TZKNC N-K/ d.4. VI 2/3-a 3.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		11.39*0.15	m ²	1.71	
				RAZEM	1.71

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
650 d.4. 3.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		11.39*0.05	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
651 d.4. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		11.39*0.04	m ²	0.46	
				RAZEM	0.46
652 d.4. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		11.39*100*0.04	dm ²	45.56	
				RAZEM	45.56
4.3. 3		Gzyms nad 4 piętrem			
653 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo- nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.19*0.04	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
654 d.4. 3.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządze- nie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.19	m ²	1.19	
				RAZEM	1.19
655 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.19	m ²	1.19	
				RAZEM	1.19
656 d.4. 3.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.19	m ²	1.19	
				RAZEM	1.19
657 d.4. 3.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.19	m ²	1.19	
				RAZEM	1.19
658 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.19*100*0.05	dm ²	5.95	
				RAZEM	5.95
659 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.19*0.15	m ²	0.18	
				RAZEM	0.18
660 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.19*0.05	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06
661 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.19*0.04	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
662 d.4. 3.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.19*100*0.04	dm ²	4.76	
				RAZEM	4.76
4.4		Rusztowania, zabezpieczenia			
663 d.4. 4	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		7*14	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
664 d.4. 4	K.I.	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		7*14	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
665 d.4. 4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		7*14	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
666 d.4. 4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		7*14	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
667 d.4. 4	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		7*14	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
668 d.4. 4	KNR 5-031 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
4.5		Obróbki blacharskie			
669 d.4. 5	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		16.5*0.3	m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
670 d.4. 5	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		18*0.5	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
671 d.4. 5	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		12.5	m	12.50	
				RAZEM	12.50
672 d.4. 5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		16.5	m	16.50	
				RAZEM	16.50