

Regulamin konkursu ofert

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Archidiecezja Krakowska, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
reprezentowana przez ks. Łukasza Michalczewskiego – Ekonoma Archidiecezji Krakowskiej.

II. Miejsce publikacji: Strona internetowa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków - www.skozk.pl.

III. Tryb wyboru wykonawcy:

Konkurs ofert z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

**„Remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy
„Pod Ewangelistami” przy ul. Sławkowskiej 24A w Krakowie”**

2. Obiekt, którego dotyczy zamówienie jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1498/M.

3. W ramach zadania planuje się wykonać remont elewacji tynkowanej (tynk szlachetny),
detalu architektonicznego, stolarki okiennej, drewniano-metalowej bramy wejściowej wraz
z towarzyszącymi pracami budowlanymi.

4. W ramach prac w 2025 roku planowana jest realizacja frontowych elewacji dwóch bocznych
skrzydeł, w roku 2026 ryzalitu środkowego elewacji frontowej.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

- przedmiar robót – zał. 1,
- Projekt architektoniczno – budowlany: „Remont elewacji frontowej i bocznej –
szczytowej” budynku przy ul. Sławkowskiej 24a w Krakowie wraz z projektem
zagospodarowania terenu, aut. mgr inż. arch. Janusza Ćwieka z kwietnia 2024 r.,
- Program prac konserwatorskich: „Elewacja frontowa i boczna kamienicy przy ul.
Sławkowskiej 24a w Krakowie”, aut. mgr Ryszarda Rolewicza z kwietnia 2024 r.
- Pozwolenie konserwatorskie nr ZN-I.5142.542.2024 z dnia. 29.08.2024 r. – zał. 2,
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr 124/6740.3/2024 z dnia 30.09.2024 r. – zał. 3,
- Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że przy realizacji zamówienia narzuconą formą
oczyszczenia powierzchni elewacji jest metoda ablacji laserowej, zgodnie z założeniami



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

programu prac konserwatorskich dot. przedmiotowej elewacji pkt. 4 - str. 8 oraz pkt. 2 - str. 9. Wybór swój Zamawiający argumentuje faktem, że przedmiotowa elewacja znajduje się w centrum Krakowa, wśród zbitiej zabytkowej, intensywnie uczęszczanej zabudowy, gdzie użycie metody strumieniowo-ściernej byłoby niewskazane ze względu na ryzyko zapylenia powietrza. Według wiedzy Zamawiającego, aby oczyścić powierzchnię elewacji metodą ablacji laserowej, konieczne jest jednak dysponowanie odpowiednio dobranym sprzętem, który w połączeniu z dostosowaną długością fali światła wraz z odpowiednimi parametrami (konieczność wiedzy i doświadczenia operatora) gwarantuje optymalny efekt prac.

Zaleca się więc wykorzystanie lasera:

- a) który ma możliwość czyszczenia powierzchni przy czasach trwania impulsu od kilku do kilkudziesięciu nanosekund dzięki czemu nie zachodzi efekt przegrzania powierzchni,
- b) który działa w trybie impulsowym wielomodowym,
- c) który posiada płaski rozkład energii w plamce.

V. Termin wykonania całości zamówienia: do dnia 30.10.2026 r., w tym:

- a. I etap do 30.10.2025 r.
- b. II etap do 30.10.2026 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, w tym spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, których przedstawiciele wezmą udział w wizji lokalnej. Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz warunkami i ograniczeniami prowadzenia prac. Z tego względu w dniu **18.08.2025 r. o godz. 11.00** organizowana jest **obowiązkowa wizja lokalna**. Podczas wizji lokalnej udostępnione zostaną do wglądu: projekt prac budowlanych oraz program prac konserwatorskich dot. przedmiotowej elewacji. Spotkanie zainteresowanych przed wejściem do budynku przy ul. Sławkowskiej 24A.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.



VII. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1) Wykonawca winien udokumentować:

- A.** swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, a w szczególności winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował:
- a. co najmniej **dwa zamówienia** o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (każde zamówienie) w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które w swoim zakresie zawierały remont konserwatorski elewacji obejmujący co najmniej elementy kamienne oraz powierzchnie tynkowane.
 - b. co najmniej **jedno zamówienie** w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji obejmujący: powierzchnie tynkowane, detal sztukatorski, rzeźby lub płaskorzeźby, elementy metalowe, konserwację stolarki okiennej oraz w ramach którego wykorzystano do oczyszczania metodę ablacji laserowej,
 - c. co najmniej **jedno zamówienie** w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej, które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji wykonanej z tynków szlachetnych z elementami tynku kamieniarskiego oraz lastryko.
- B.** dysponowanie odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności winien wykazać, że dysponuje:
- a. **kierownikiem prac konserwatorskich:** zatrudnionym na umowę o pracę konserwatorem dzieł sztuki, który posiada odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie (ukończył studia jednolite magisterskie o specjalności konserwacja-restauracja rzeźby) i praktykę zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późniejszymi zmianami).
- Ponadto winien:
- posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 - wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika prac konserwatorskich w co najmniej dwóch zadaniach o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (każde zadanie) w ob. wpis. do rejestru zabyt., które w swoim zakresie zawierały remont konserwatorski elewacji o pow. min. 550 m² z wątkiem kamiennym oraz powierzchnią tynkowaną,
 - wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika prac konserwatorskich w co najmniej jednym zadaniu w obrębie obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji wykonanej z tynków szlachetnych z elementami tynku kamieniarskiego oraz lastryko,
 - wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika prac konserwatorskich w co najmniej trzech zadaniach w obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w ramach których wykorzystano metodę oczyszczania mineralnej powierzchni architektonicznej metodą ablacji laserowej.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- b. **kierownikiem budowy:** zatrudnionym na umowę o pracę inżynierem budownictwa, który posiada odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 wraz z późniejszymi zmianami) oraz posiada co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub równorzędne) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Ponadto winien:

- posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy przy co najmniej dwóch zadaniach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, polegających na remoncie elewacji tynkowej z elementami kamiennymi o pow. elewacji co najmniej 550 m² (każda).

- c. **co najmniej trzema osobami** z wykształceniem co najmniej średnim w zakresie plastycznym, sztukatorskim lub związanym z ochroną zabytków, zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą skierowani do realizacji zamówienia, którzy legitymują się co najmniej trzyletnim doświadczeniem pracy przy detalach architektonicznych w obrębie zabytków wpisanych do rejestru.

- C. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że posiada opłaconą polisę OC potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej dwa miliony złotych oraz ubezpieczenie obejmujące ryzyka budowlane o wartości co najmniej dwa miliony złotych.

- 2) Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI – VIII nin. Regulaminu, według formuły „spełnia - nie spełnia”.
- 3) Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
- 4) Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.
- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
- 6) Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

VIII. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4
- 3) wykaz osób, uczestniczących w wykonaniu zadania (zał. nr 5),
- 4) wykazy wykonanych prac, opisanych w punkcie VII.1) A. oraz XVI. 1) nin. Regulaminu (wg wzoru z załącznika nr 6a, 6b, 6c, 6d), popartych odpowiednimi dokumentami,
- 5) kopia dyplomu kierownika prac konserwatorskich,
- 6) kopia zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika prac konserwatorskich lub zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej (zgodnie z ustawią z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
- 7) kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy,
- 8) kopia zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy lub zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej (zgodnie z ustawią z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
- 9) kopia aktualnego zaświadczenia dla kierownika budowy o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 10) formularz oferty wg zał. nr 7,
- 11) kosztorys ofertowy,
- 12) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- 13) opłacona polisa OC potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej dwa miliony złotych oraz polisa potwierdzająca opłacenie ubezpieczenia ryzyk budowlanych o wartości co najmniej dwa miliony złotych.
- 14) dowód wniesienia wadium.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale (VIII), z wyjątkiem oświadczeń i wykazów, o których mowa w pkt. 2 – 4, 10 – 12, które należy złożyć w oryginale, winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub mający siedzibę poza terytorium Polski:

- 1) Zamawiający dopuszcza do przetargu wykonawców występujących wspólnie. Żądane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a złożone kopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zawarty w punkcie VII 1) A. niniejszego Regulaminu, powinien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia wykonawców w celu spełnienia warunku.

- 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy, dotyczące terminów wystawienia opisane powyżej (w pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

X. Warunki dodatkowe, które winien spełnić wykonawca:

- udzieli rękojmi na wykonane prace na okres minimum **60 miesięcy**, liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
- udzieli gwarancji na wykonane prace na okres minimum **60 miesięcy** liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

XI. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do 25.08.2025 r., do godz. 8.00.
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP konto nr **65 1240 4533 1111 0011 0411 8352.**
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”.
- 4) W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia konkursu).
- 5) W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

XII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

- 1) Oferty należy składać w sekretariacie Archidiecezji na parterze przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 12.00.

Termin składania ofert upływa w dniu **25.08.2025 r. o godz. 10.45.**



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- 2) Otwarcie ofert, przy udziale oferentów, nastąpi w sekretariacie Archidiecezji na parterze przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w dniu **25.08.2025 r. o godz. 11.00.**

XIII. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Regulaminie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez wspólników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania.
- 7) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

Archidiecezja Krakowska, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

z dopiskiem:

Oferta na wykonanie zadania:

**„Remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy
„Pod Ewangelistami” przy ul. Sławkowskiej 24 A w Krakowie”**



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- 8) Oferta winna zawierać cenę brutto, podaną w PLN, wynikającą ze szczegółowego kosztorysu ofertowego.
- 9) Zaleca się sporządzenie spisu treści oraz ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.
- 10) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składowania ofert wariantowych ani częściowych.

XV. Kryteria oceny ofert:

1. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy – waga kryterium 40%,
2. Cena ofertowa - waga kryterium 60%.

XVI. Opis sposobu oceny ofert:

1. Każda oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 PUNKTÓW:

ad. XV. 1. W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość brutto zadań o wartości co najmniej 1.000.000,00 brutto zł (każde zadanie) realizowanych w okresie ostatnich 5 lat w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które w swoim zakresie zawierały remont konserwatorski elewacji obejmujący wątek kamienny oraz powierzchnie tynkowane.

Oferent nie może posłużyć się tymi samymi realizacjami w zał. 6a (dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu) oraz w zał. 6d (dot. oceny doświadczenia zawodowego Wykonawcy).

Oferta zawierająca największą ilość zadań otrzyma maksymalną ilość PUNKTÓW i ocenę liczoną wg następującego wzoru:

$$100 \text{ PKT.} \times 40\%$$

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:

$$\frac{\text{Wartość brutto zadań z badanej oferty}}{\text{Największa wartość brutto zadań}} \times 100 \text{ PKT.} \times 40\%$$

ad. XV.2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Oferta zawierająca najniższą cenę netto otrzyma maksymalną ilość PUNKTÓW i ocenę liczoną wg następującego wzoru:



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

100 PKT. x 60%

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ PKT.} \times 60 \%$$

Oferta, która otrzyma najwyższą ocenę wynikającą z sumy 2 ocen cząstkowych, liczonych wg powyższego opisu, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć:
- a) wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 6d nin. Regulaminu,
 - b) dokumenty – np. referencje lub poświadczenia wystawione przez zleceniodawców lub protokoły odbioru lub oświadczenia, potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie,

Oferent nie może posłużyć się tymi samymi realizacjami w zał. 6a (dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu) oraz w zał. 6d (dot. oceny doświadczenia zawodowego Wykonawcy).

XVII. Inne postanowienia:

- 1) W przypadku pojawienia się niejasności w złożonych ofertach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych, szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów w formie pisemnej, dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia go, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o zamówieniu jest:

Ekonom Archidiecezji Krakowskiej – ks. Łukasz Michalczewski.

Wszelkie wnioski i zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres Zamawiającego: 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3 lub adres mailowy: lukaszmichalczewski@diecezja.pl

Odbiór materiałów, koniecznych do sporządzenia oferty jest możliwy od poniedziałku do piątku w sekretariacie Archidiecezji na parterze przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie w godz. 9.00 – 12.00, po uprzednim zamówieniu telefonicznym pod nr 12 62 88 100.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

XIX. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą będzie:

1. Złożenie umów regulujących współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie.
2. Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, przewidującego terminy fakturowania.
3. Złożenie dodatkowego egzemplarza kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem kosztów.

Załączniki:

1. Przedmiar prac
2. Pozwolenie konserwatorskie
3. Pozwolenie budowlane
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Wykaz osób, uczestniczących w wykonaniu zamówienia
6. Wykazy robót
7. Wzór formularza ofertowego
8. Wzór umowy

Kraków, dnia 07.08.2025 r.

Zatwierdzam


ks. Łukasz Michalczewski

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ KAMIENICY PRZY UL. SŁAWKOWSKIEJ 24A W KRAKOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL. SŁAWKOWSKA 24A, KRAKÓW
INWESTOR : ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
ADRES INWESTORA : UL. FRANCISZKAŃSKA 3, 31-004 KRAKÓW

EKONOM
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Michalczewski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. Sławskowskiej 24a w Ustrakowie					
1		Prześło skrajne - lewe			
1.1		Parter			
1.1.1		Tynk kamieniarski - podokleńniki witrzyn			
1					
1.1	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo- nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
1.1.1		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
2	TZKNCBK VIII d.1. 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządze- nie do czyszczenia laserem	m ²		
1.1		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
3	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
1.1		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
4	TZKNCBK VIII d.1. 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
1.1		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
5	TZKNCBK VII d.1. -251	Dezynfekcja	m ²		
1.1		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
6	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
1.1	analogia	0.91*100*0.05	dm ²	4.55	
				RAZEM	4.55
7	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
1.1		0.91*0.15	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
8	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
1.1		0.91*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
9	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
1.1		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
10	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
1.1		0.91*100*0.04	dm ²	3.64	
				RAZEM	3.64
1.1.2		Lastryko - progi witrzyn			
2					
11	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo- nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
1.2		0.57*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
12	TZKNCBK VIII d.1. 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządze- nie do czyszczenia laserem	m ²		
1.2		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
13	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
1.2		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
14	TZKNCBK VIII d.1. 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
1.2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.57	m ²	0.57	
15	TZKNBK VII d.1. -251 1.2	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	0.57
		0.57	m ²	0.57	
16	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.57
		0.57*100*0.05	dm ²	2.85	
17	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	2.85
		0.57*0.15	m ²	0.09	
18	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	0.09
		0.57*0.05	m ²	0.03	
19	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	0.03
		0.57*0.04	m ²	0.02	
20	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.02
		0.57*100*0.04	dm ²	2.28	
1.1. 3		Elementy metalowe - kratki w przyziemiu		RAZEM	2.28
21	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.03- 1.3 a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty.	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
22	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.23- 1.3 a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²	RAZEM	150.00
		150	dm ²	150.00	
1.1. 4		Tynk kamieniarski - boniowanie parteru		RAZEM	150.00
23	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.02 1.4	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		24.74*0.04	m ²	0.99	
24	TZKNBK VIII d.1. 05-148 1.4	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.99
		24.74	m ²	24.74	
25	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 1.4	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	24.74
		24.74	m ²	24.74	
26	TZKNBK VIII d.1. 05-148 1.4	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	24.74
		24.74	m ²	24.74	
27	TZKNBK VII d.1. -251 1.4	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	24.74
		24.74	m ²	24.74	
28	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	24.74
		24.74*100*0.05	dm ²	123.70	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	123.70
		24.74*0.15	m ²	3.71	
30	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	3.71
		24.74*0.05	m ²	1.24	
31	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	1.24
		24.74*0.04	m ²	0.99	
32	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.99
		24.74*100*0.04	dm ²	98.96	
1.1.		Tynk kamieniarski -obramienia witryn		RAZEM	98.96
5					
33	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.02 1.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
34	TZKNCBK VIII d.1. t.05-148 1.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.03
		0.85	m ²	0.85	
35	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.03 1.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
36	TZKNCBK VIII d.1. t.05-148 1.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
37	TZKNCBK VII d.1. -251 1.5	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
38	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.5	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.85
	analogia	0.85*100*0.05	dm ²	4.25	
39	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.5	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	4.25
		0.85*0.15	m ²	0.13	
40	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17 1.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	0.13
		0.85*0.05	m ²	0.04	
41	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	0.04
		0.85*0.04	m ²	0.03	
42	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.5	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.03
		0.85*100*0.04	dm ²	3.40	
1.1.		Tynki szlachetne		RAZEM	3.40
6					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
43	TZKNC N-K/ d.1. 1.06-d.02 1.6	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 19.76*0.04	m ² m ²	 0.79	
				RAZEM	0.79
44	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.6	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
45	TZKNC N-K/ d.1. 1.03-d.03 1.6	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
46	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.6	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
47	TZKNCBK VII d.1. -251 1.6	Dezynfekcja 19.76	m ² m ²	 19.76	
				RAZEM	19.76
48	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.6 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 19.76*100*0.05	dm ² dm ²	 98.80	
				RAZEM	98.80
49	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.6	Wzmocnianie powierzchniowe tynku 19.76*0.15	m ² m ²	 2.96	
				RAZEM	2.96
50	TZKNC N-K/ d.1. 1.08-d.17 1.6	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty 19.76*0.05	m ² m ²	 0.99	
				RAZEM	0.99
51	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.6	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 19.76*0.04	m ² m ²	 0.79	
				RAZEM	0.79
52	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.6	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 19.76*100*0.04	dm ² dm ²	 79.04	
				RAZEM	79.04
1.1. 7		Tynk kamieniarski - gzym pomiędzy witrzynami			
53	TZKNC N-K/ d.1. 1.06-d.02 1.7	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 0.45*0.04	m ² m ²	 0.02	
				RAZEM	0.02
54	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.7	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 0.45	m ² m ²	 0.45	
				RAZEM	0.45
55	TZKNC N-K/ d.1. 1.03-d.03 1.7	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 0.45	m ² m ²	 0.45	
				RAZEM	0.45
56	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.7	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 0.45	m ² m ²	 0.45	
				RAZEM	0.45
57	TZKNCBK VII d.1. -251 1.7	Dezynfekcja	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
58	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.7 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.45*100*0.05	dm ²	2.25	
				RAZEM	2.25
59	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.7	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.45*0.15	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
60	TZKNC N-K/ d.1. Ł08-d.17 1.7	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.45*0.05	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
61	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.7	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.45*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
62	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 1.7	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.45*100*0.04	dm ²	1.80	
				RAZEM	1.80
1.1. 8		Gzym pomiędzy parterem a I piętrem			
63	TZKNC N-K/ d.1. Ł06-d.02 1.8	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
64	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.8	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
65	TZKNC N-K/ d.1. Ł03-d.03 1.8	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
66	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 1.8	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
67	TZKNCBK VII d.1. -251 1.8	Dezynfekcja	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
68	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 1.8 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.78*100*0.05	dm ²	8.90	
				RAZEM	8.90
69	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.8	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.78*0.15	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
70	TZKNC N-K/ d.1. Ł08-d.17 1.8	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.78*0.05	m ²	0.09	
				RAZEM	0.09
71	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 1.8	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 1.78*100*0.04	dm ² dm ²	 7.12	
1.2		1 i 2 piętro		RAZEM	7.12
1.2. 1		Tynki szlachetne- pilastry			
73 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ L06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 9.45*0.04	m ² m ²	 0.38	
				RAZEM	0.38
74 d.1. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
75 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ L03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
76 d.1. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
77 d.1. 2.1	TZKNCBK VII L251	Dezynfekcja 9.45	m ² m ²	 9.45	
				RAZEM	9.45
78 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 9.45*100*0.05	dm ² dm ²	 47.25	
				RAZEM	47.25
79 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 9.45*0.15	m ² m ²	 1.42	
				RAZEM	1.42
80 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ L08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty 9.45*0.05	m ² m ²	 0.47	
				RAZEM	0.47
81 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 9.45*0.04	m ² m ²	 0.38	
				RAZEM	0.38
82 d.1. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 9.45*100*0.04	dm ² dm ²	 37.80	
				RAZEM	37.80
1.2. 2		Okna 1 Piętra			
83 d.1. 2.2	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2 3.41	m m	 3.41	
				RAZEM	3.41
1.2. 3		Elementy metalowe - mocowania historycznego oświetlenia ulicy			
84 d.1. 2.3	TZKNC N-K/ XVII L03-a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud.prosty. 0.5	dm ² dm ²	 0.50	
				RAZEM	0.50
85 d.1. 2.3	TZKNC N-K/ XVII L23-a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.5	dm ²	0.50	
				RAZEM	0.50
1.2. 4		Historyczne okno elewacji			
86 d.1. 2.4	TZKNC N-K/ III t.08-b.02	Usuwanie wadliwych przemałowarń cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia lekko rzeźbiona - zniszczenia 10 - 30 %	dm ²		
		2.83*100	dm ²	283.00	
				RAZEM	283.00
87 d.1. 2.4	TZKNC N-K/ III t.03-a.02	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 10 %	m ²		
		2.83	m ²	2.83	
				RAZEM	2.83
88 d.1. 2.4	TZKNC N-K/ III t.06-b.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 20 % - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		2.83*100	dm ²	283.00	
				RAZEM	283.00
89 d.1. 2.4	TZKNC N-K/ III t.35-j.02	Punktowanie przy ubytkach ponad 75 % - powierzchnia lekko rzeźbiona - warunki średnie	dm ²		
		2.83*100	dm ²	283.00	
				RAZEM	283.00
1.2. 5		Tynk kamieniarski - obramienia 1 piętra wraz z parapetami			
90 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		9.69*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
91 d.1. 2.5	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
92 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
93 d.1. 2.5	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
94 d.1. 2.5	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
95 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		9.69*100*0.05	dm ²	48.45	
				RAZEM	48.45
96 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wznacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		9.69*0.15	m ²	1.45	
				RAZEM	1.45
97 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		9.69*0.05	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
98 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		9.69*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
99 d.1. 2.5	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		9.69*100*0.04	dm ²	38.76	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 6		Okna 2 Piętra		RAZEM	38.76
100 d.1. 2.6	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		6.82	m	6.82	
				RAZEM	6.82
1.2. 7		Tynk kamieniarski - parapety okienne 2 piętra			
101 d.1. 2.7	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
102 d.1. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
103 d.1. 2.7	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
104 d.1. 2.7	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
105 d.1. 2.7	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
106 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.15*100*0.05	dm ²	0.75	
				RAZEM	0.75
107 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.15*0.15	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
108 d.1. 2.7	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		0.15*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
109 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
110 d.1. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.15*100*0.04	dm ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.2. 8		Tynki szlachetne			
111 d.1. 2.8	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
112 d.1. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
113 d.1. 2.8	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
114 d.1. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
115 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
116 d.1. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
117 d.1. 2.8	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
118 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		43.41*100*0.05	dm ²	217.05	
				RAZEM	217.05
119 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		43.41*0.15	m ²	6.51	
				RAZEM	6.51
120 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		43.41*0.05	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
121 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
122 d.1. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		43.41*100*0.04	dm ²	173.64	
				RAZEM	173.64
1.2. 9		Ryta i malowana Inskrypcja informująca o projektancie kamienicy			
123 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.2*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
124 d.1. 2.9	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
125 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.2*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
126 d.1. 2.9	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
127 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
128 d.1. 2.9	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
129 d.1. 2.9	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
130 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.2*100*0.05	dm ²	1.00	
				RAZEM	1.00
131 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.2*0.15	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
132 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.2*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
133 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.2*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
134 d.1. 2.9	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.2*100*0.04	dm ²	0.80	
				RAZEM	0.80
1.2. 10		Gzym pomiędzy 2 a 3 piętrami			
135 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
136 d.1. 2.10	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
137 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
138 d.1. 2.10	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
139 d.1. 2.10	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
140 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.05*100*0.05	dm ²	35.25	
				RAZEM	35.25
141 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.05*0.15	m ²	1.06	
				RAZEM	1.06
142 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.05*0.05	m ²	0.35	
				RAZEM	0.35
143 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
144 d.1. 2.10	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		7.05*100*0.04	dm ²	28.20	
				RAZEM	28.20
1.3		3 piętro			
1.3. 1		Okna 3 piętra			
145 d.1. 3.1	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		5.7	m	5.70	
				RAZEM	5.70
1.3. 2		Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
146 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-waplnych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
147 d.1. 3.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
148 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
149 d.1. 3.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
150 d.1. 3.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
151 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		29.94*100*0.05	dm ²	149.70	
				RAZEM	149.70
152 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		29.94*0.15	m ²	4.49	
				RAZEM	4.49
153 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		29.94*0.05	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
154 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
155 d.1. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		29.94*100*0.04	dm ²	119.76	
				RAZEM	119.76
1.3. 3		Gzym pomiędzy 3 a 4 piętrem			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
156	TZKNC N-K/ d.1. 1.06-d.02 3.3	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 1.6*0.04	m ² m ²	 0.06	
				RAZEM	0.06
157	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 3.3	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
158	TZKNC N-K/ d.1. 1.03-d.03 3.3	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
159	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 3.3	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
160	TZKNCBK VII d.1. -251 3.3	Dezynfekcja 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
161	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-b 3.3 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 1.6*100*0.05	dm ² dm ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
162	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 3.3	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 1.6*0.15	m ² m ²	 0.24	
				RAZEM	0.24
163	TZKNC N-K/ d.1. 1.08-d.17 3.3	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty 1.6*0.05	m ² m ²	 0.08	
				RAZEM	0.08
164	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 3.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 1.6*0.04	m ² m ²	 0.06	
				RAZEM	0.06
165	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 3.3	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 1.6*100*0.04	dm ² dm ²	 6.40	
				RAZEM	6.40
1.4		4 piętro			
1.4.1		Okna 4 piętra (strychowe)			
166	KNR 19-01 d.1. 0704-01 4.1	Umocowanie słatk w oknach 0.31	m ² m ²	 0.31	
				RAZEM	0.31
1.4.2		Tynki szlachetne			
167	TZKNC N-K/ d.1. 1.06-d.02 4.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 7.16*0.04	m ² m ²	 0.29	
				RAZEM	0.29
168	TZKNCBK VIII d.1. 05-148 4.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 7.16	m ² m ²	 7.16	
				RAZEM	7.16
169	TZKNC N-K/ d.1. 1.03-d.03 4.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 7.16	m ² m ²	 7.16	
				RAZEM	7.16

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
170 d.1. 4.2	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
171 d.1. 4.2	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
172 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.16*100*0.05	dm ²	35.80	
				RAZEM	35.80
173 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.16*0.15	m ²	1.07	
				RAZEM	1.07
174 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		7.16*0.05	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
175 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.16*0.04	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
176 d.1. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		7.16*100*0.04	dm ²	28.64	
				RAZEM	28.64
1.4. 3		Gzym nad 4 piętrem			
177 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ Ł06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włónych uzupełnień	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
178 d.1. 4.3	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
179 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
180 d.1. 4.3	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
181 d.1. 4.3	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
182 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.69*100*0.05	dm ²	3.45	
				RAZEM	3.45
183 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.69*0.15	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
184 d.1. 4.3	TZKNC N-K/ Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.69*0.05	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
185	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/4-a 4.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
186	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/7-a 4.3	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.69*100*0.04	dm ²	2.76	
				RAZEM	2.76
1.5		Rusztowania, zabezpieczenia			
187	KNNR 2 d.1. 1501-01 5	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
188	K.I. d.1. 5	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
189	KNNR 2 d.1. 1505-01 5	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
190	KNR 2-02 d.1. 0925-01 5	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
191	KNNR 2 d.1. 1506-01 5	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
192	KNR 5-03I d.1. 1303-03 5	Pomlary instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6		Obróbki blacharskie			
193	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		19.08*0.3	m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
194	KNNR 2 d.1. 0504-02 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		9.54*0.5	m ²	4.77	
				RAZEM	4.77
195	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy pomiędzy łukami	m ²		
		2.72*0.10	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
196	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy na łukach	m ²		
		9.1*0.3	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
197	KNNR 2 d.1. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
		11.5*0.3	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
198	KNR 2-02 d.1. 0510-04 6	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	J.m.	Pozycz.	Razem
199 d.1. 6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		9.54	m	9.54	
				RAZEM	9.54
2		Przesło środkowe - ryzalit			
2.1		Parter			
2.1. 1		Tynk kamieniarzki - podokienniki witryn			
200 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ Ł06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóchnych uzupełnień	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
201 d.2. 1.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
202 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
203 d.2. 1.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
204 d.2. 1.1	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.91	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
205 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.91*100*0.05	dm ²	4.55	
				RAZEM	4.55
206 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.91*0.15	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
207 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.91*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
208 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.91*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
209 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.91*100*0.04	dm ²	3.64	
				RAZEM	3.64
2.1. 2		Łastrziko - progi witryn i wejścia głównego			
210 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ Ł06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóchnych uzupełnień	m ²		
		0.86*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
211 d.2. 1.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.86	m ²	0.86	
				RAZEM	0.86
212 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.86	m ²	0.86	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.86
213 d.2. 1.2	TZKBNK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.86	m ²	0.86	
				RAZEM	0.86
214 d.2. 1.2	TZKBNK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.86	m ²	0.86	
				RAZEM	0.86
215 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.86*100*0.05	dm ²	4.30	
				RAZEM	4.30
216 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.86*0.15	m ²	0.13	
				RAZEM	0.13
217 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ I.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.86*0.05	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
218 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.86*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
219 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.86*100*0.04	dm ²	3.44	
				RAZEM	3.44
2.1. 3		Elementy metalowe - kratki w przyziemiu, lampa numeryczna obiektu			
220 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ XVII I.03- a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt. o charakterze prostym. Pow. gładka, stopień trud. prosty.	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
				RAZEM	150.00
221 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ XVII I.23- a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow. oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt. j.w. Pow. gładka, stopień trud. prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
				RAZEM	150.00
2.1. 4		Tynk kamieniarski - boniowanie parteru			
222 d.2. 1.4	TZKNC N-K/ I.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		17.34*0.04	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
223 d.2. 1.4	TZKBNK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		17.34	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
224 d.2. 1.4	TZKNC N-K/ I.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		17.34	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
225 d.2. 1.4	TZKBNK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		17.34	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
226 d.2. 1.4	TZKBNK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		17.34	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		17.34*100*0.05	dm ²	86.70	
				RAZEM	86.70
228	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		17.34*0.15	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
229	TZKNC N-K/ d.2. t.08-d.17 1.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		17.34*0.05	m ²	0.87	
				RAZEM	0.87
230	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		17.34*0.04	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
231	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		17.34*100*0.04	dm ²	69.36	
				RAZEM	69.36
2.1. 5		Tynk kamieniarski - obramienia witryn i głównych drzwi h wejściowych			
232	TZKNC N-K/ d.2. t.06-d.02 1.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
233	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
234	TZKNC N-K/ d.2. t.03-d.03 1.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
235	TZKNCBK VIII d.2. 05-148 1.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
236	TZKNCBK VII d.2. -251 1.5	Dezynfekcja	m ²		
		0.85	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
237	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-b 1.5 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.85*100*0.05	dm ²	4.25	
				RAZEM	4.25
238	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.5	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.85*0.15	m ²	0.13	
				RAZEM	0.13
239	TZKNC N-K/ d.2. t.08-d.17 1.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		0.85*0.05	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
240	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/4-a 1.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
241	TZKNC N-K/ d.2. VI 3/7-a 1.5	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		0.85*100*0.04	dm ²	3.40	
				RAZEM	3.40
2.1. 6		Tynki szlachetne			
242 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		31.92*0.04	m ²	1.28	
				RAZEM	1.28
243 d.2. 1.6	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
244 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
245 d.2. 1.6	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
246 d.2. 1.6	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		31.92	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
247 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		31.92*100*0.05	dm ²	159.60	
				RAZEM	159.60
248 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnienie powierzchniowe tynku	m ²		
		31.92*0.15	m ²	4.79	
				RAZEM	4.79
249 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		31.92*0.05	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
250 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		31.92*0.04	m ²	1.28	
				RAZEM	1.28
251 d.2. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		31.92*100*0.04	dm ²	127.68	
				RAZEM	127.68
2.1. 7		Tynk kamieniarski - płaskorzeźby przedstawiające Ewangelistów			
252 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		3.46*0.04	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
253 d.2. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
254 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
255 d.2. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		3.46	m ²	3.46	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256 d.2. 1.7	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	3.46
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
257 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		3.46*100*0.05	dm ²	17.30	
				RAZEM	17.30
258 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		3.46*0.15	m ²	0.52	
				RAZEM	0.52
259 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		3.46*0.05	m ²	0.17	
				RAZEM	0.17
260 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kłów (kły podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		3.46*0.04	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
261 d.2. 1.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		3.46*100*0.04	dm ²	13.84	
				RAZEM	13.84
2.1. 8		Tynk kamieniarski - gzyms pomiędzy witrynami i wejściem			
262 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kłów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.25*0.04	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
263 d.2. 1.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
264 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
265 d.2. 1.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
266 d.2. 1.8	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
267 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.25*100*0.05	dm ²	6.25	
				RAZEM	6.25
268 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.25*0.15	m ²	0.19	
				RAZEM	0.19
269 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		1.25*0.05	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
270 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor ołoczenia) 1.25*0.04	m ² m ²	 0.05	
				RAZEM	0.05
271 d.2. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień 1.25*100*0.04	dm ² dm ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
2.1. 9		Witryny sklepowe			
272 d.2. 1.9	TZKNC N-K/ III t.08-b.02	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm 12.74*100	dm ² dm ²	 1274.00	
				RAZEM	1274.00
273 d.2. 1.9	TZKNC N-K/ III t.35-j.02	Punktowanie 12.74*100	dm ² dm ²	 1274.00	
				RAZEM	1274.00
2.1. 10		Główna brama wejściowa			
274 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.08-b.02	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia lekko rzeźbiona - zniszczenia 10 - 30 % 6.37*100	dm ² dm ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
275 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.03-a.02	Nasycenie trwałymi środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 10 % 6.37	m ² m ²	 6.37	
				RAZEM	6.37
276 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.06-b.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 20 % - powierzchnia lekko rzeźbiona 6.37*100	dm ² dm ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
277 d.2. 1.10	TZKNC N-K/ III t.35-j.02	Punktowanie przy ubytkach ponad 75 % - powierzchnia lekko rzeźbiona - warunki średnie 6.37*100	dm ² dm ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
2.1. 11		Gzyms pomiędzy parterem a 1 przestem			
278 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóczych uzupełnień 2.70*0.04	m ² m ²	 0.11	
				RAZEM	0.11
279 d.2. 1.11	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
280 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
281 d.2. 1.11	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
282 d.2. 1.11	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja 2.70	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
283 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 2.70*100*0.05	dm ² dm ²	 13.50	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	13.50
		2.70*0.15	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
285 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowionym - obiekt prosty	m ²		
		2.70*0.05	m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
286 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		2.70*0.04	m ²	0.11	
				RAZEM	0.11
287 d.2. 1.11	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		2.70*100*0.04	dm ²	10.80	
				RAZEM	10.80
2.2		1 i 2 piętro			
2.2. 1		Tynki szlachetne- pilastry			
288 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ Ł06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, płaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		39.38*0.04	m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
289 d.2. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
290 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
291 d.2. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
292 d.2. 2.1	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		39.38	m ²	39.38	
				RAZEM	39.38
293 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		39.38*100*0.05	dm ²	196.90	
				RAZEM	196.90
294 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		39.38*0.15	m ²	5.91	
				RAZEM	5.91
295 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowionym - obiekt prosty	m ²		
		39.38*0.05	m ²	1.97	
				RAZEM	1.97
296 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		39.38*0.04	m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
297 d.2. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		39.38*100*0.04	dm ²	157.52	
				RAZEM	157.52

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2. 2		Tynk kamienny - kapitele pilastrów			
298 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo- nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		8.23*0.04	m ²	0.33	
				RAZEM	0.33
299 d.2. 2.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urzadze- nie do czyszczenia laserem	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
300 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
301 d.2. 2.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
302 d.2. 2.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		8.23	m ²	8.23	
				RAZEM	8.23
303 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		8.23*100*0.05	dm ²	41.15	
				RAZEM	41.15
304 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		8.23*0.15	m ²	1.23	
				RAZEM	1.23
305 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		8.23*0.05	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
306 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		8.23*0.04	m ²	0.33	
				RAZEM	0.33
307 d.2. 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		8.23*100*0.04	dm ²	32.92	
				RAZEM	32.92
2.2. 3		Okna 1 piętra			
308 d.2. 2.3	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		10.26	m	10.26	
				RAZEM	10.26
2.2. 4		Tynk kamieniarski - obramienia 1 piętra wraz z parapetami			
309 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojo- nych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		14.47*0.04	m ²	0.58	
				RAZEM	0.58
310 d.2. 2.4	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urzadze- nie do czyszczenia laserem	m ²		
		14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
311 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		14.47	m ²	14.47	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
312 d.2. 2.4	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	14.47
		14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
313 d.2. 2.4	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
314 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		14.47*100*0.05	dm ²	72.35	
				RAZEM	72.35
315 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		14.47*0.15	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
316 d.2. 2.4	TZKNC N-K/I Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		14.47*0.05	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
317 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		14.47*0.04	m ²	0.58	
				RAZEM	0.58
318 d.2. 2.4	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		14.47*100*0.04	dm ²	57.88	
				RAZEM	57.88
2.2. 5		Okna 2 piętra			
319 d.2. 2.5	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		10.26	m	10.26	
				RAZEM	10.26
2.2. 6		Tynk kamieniarski - parapety okienne 2 piętra			
320 d.2. 2.6	TZKNC N-K/I Ł06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.23*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
321 d.2. 2.6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
322 d.2. 2.6	TZKNC N-K/I Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
323 d.2. 2.6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
324 d.2. 2.6	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.23	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
325 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.23*100*0.05	dm ²	1.15	
				RAZEM	1.15

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
326 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 0.23*0.15	m ² m ²	 0.03	
				RAZEM	0.03
327 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty 0.23*0.05	m ² m ²	 0.01	
				RAZEM	0.01
328 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 0.23*0.04	m ² m ²	 0.01	
				RAZEM	0.01
329 d.2. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień 0.23*100*0.04	dm ² dm ²	 0.92	
				RAZEM	0.92
2.2. 7		Tynki szlachetne			
330 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.08-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 24.59*0.04	m ² m ²	 0.98	
				RAZEM	0.98
331 d.2. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 24.59	m ² m ²	 24.59	
				RAZEM	24.59
332 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.08-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 24.59*0.04	m ² m ²	 0.98	
				RAZEM	0.98
333 d.2. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 24.59	m ² m ²	 24.59	
				RAZEM	24.59
334 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 24.59	m ² m ²	 24.59	
				RAZEM	24.59
335 d.2. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 24.59	m ² m ²	 24.59	
				RAZEM	24.59
336 d.2. 2.7	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja 24.59	m ² m ²	 24.59	
				RAZEM	24.59
337 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 24.59*100*0.05	dm ² dm ²	 122.95	
				RAZEM	122.95
338 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku 24.59*0.15	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
339 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty 24.59*0.05	m ² m ²	 1.23	
				RAZEM	1.23
340 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
		24.59*0.04	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
341 d.2. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		24.59*100*0.04	dm ²	98.36	
				RAZEM	98.36
2.2. 8		Gzyms pomiędzy 2 a 3 piętrem			
342 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ t.08-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włótnych uzupełnień	m ²		
		10.13*0.04	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
343 d.2. 2.8	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
344 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
345 d.2. 2.8	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
346 d.2. 2.8	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		10.13	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
347 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		10.13*100*0.05	dm ²	50.65	
				RAZEM	50.65
348 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		10.13*0.15	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
349 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obłok prosty	m ²		
		10.13*0.05	m ²	0.51	
				RAZEM	0.51
350 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		10.13*0.04	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
351 d.2. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		10.13*100*0.04	dm ²	40.52	
				RAZEM	40.52
2.3. 1		3 Piętro			
2.3. 1		Okna 3 piętra			
352 d.2. 3.1	TZKNCBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		8.55	m	8.55	
				RAZEM	8.55
2.3. 2		Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
353 d.2. 3.2	TZKNC N-K/ t.08-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włótnych uzupełnień	m ²		
		45.3*0.04	m ²	1.81	
				RAZEM	1.81

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
354 d.2. 3.2	TZKNCB VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
355 d.2. 3.2	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
356 d.2. 3.2	TZKNCB VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
357 d.2. 3.2	TZKNCB VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
358 d.2. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		45.3*100*0.05	dm ²	226.50	
				RAZEM	226.50
359 d.2. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		45.3*0.15	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
360 d.2. 3.2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		45.3*0.05	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
361 d.2. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		45.3*0.04	m ²	1.81	
				RAZEM	1.81
362 d.2. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		45.3*100*0.04	dm ²	181.20	
				RAZEM	181.20
2.3. 3		Gzyms pomiędzy 3 a 4 piętrem			
363 d.2. 3.3	TZKNC N-K/I t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		2.42*0.04	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
364 d.2. 3.3	TZKNCB VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
365 d.2. 3.3	TZKNC N-K/I t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
366 d.2. 3.3	TZKNCB VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
367 d.2. 3.3	TZKNCB VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		2.42	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
368 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.42*100*0.05	dm ²	12.10	
				RAZEM	12.10
369 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		2.42*0.15	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
370 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		2.42*0.05	m ²	0.12	
				RAZEM	0.12
371 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		2.42*0.04	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
372 d.2. 3.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		2.42*100*0.04	dm ²	9.68	
				RAZEM	9.68
2.4. 1		4 Piętro			
2.4. 1		Okna 4 piętra			
373 d.2. 4.1	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki w oknach	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
2.4. 2		Tynki szlachetne			
374 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóczych uzupełnień	m ²		
		10.82*0.04	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
375 d.2. 4.2	TZKNCB VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
376 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
377 d.2. 4.2	TZKNCB VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
378 d.2. 4.2	TZKNCB VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		10.82	m ²	10.82	
				RAZEM	10.82
379 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		10.82*100*0.05	dm ²	54.10	
				RAZEM	54.10
380 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		10.82*0.15	m ²	1.62	
				RAZEM	1.62
381 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		10.82*0.05	m ²	0.54	
				RAZEM	0.54
382 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.82*0.04	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
383 d.2. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		10.82*100*0.04	dm ²	43.28	
				RAZEM	43.28
2.4. 3		Gzyms nad 4 piętrem			
384 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ L06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.04*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
385 d.2. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
386 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ L03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
387 d.2. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
388 d.2. 4.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
389 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.04*100*0.05	dm ²	5.20	
				RAZEM	5.20
390 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.04*0.15	m ²	0.16	
				RAZEM	0.16
391 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ L08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		1.04*0.05	m ²	0.05	
				RAZEM	0.05
392 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.04*0.04	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
393 d.2. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.04*100*0.04	dm ²	4.16	
				RAZEM	4.16
2.5		Rusztowania, zabezpieczenia			
394 d.2. 5	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		14.4*17	m ²	244.80	
				RAZEM	244.80
395 d.2. 5	K.I.	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		14.4*17	m ²	244.80	
				RAZEM	244.80
396 d.2. 5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		14.4*17	m ²	244.80	
				RAZEM	244.80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397 d.2. 5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 14.4*17	m ² m ²	 244.80	 244.80
				RAZEM	244.80
398 d.2. 5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 20 m 14.4*17	m ² m ²	 244.80	 244.80
				RAZEM	244.80
399 d.2. 5	KNR 5-03I 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2.6		Obróbki blacharskie			
400 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 28.84*0.3	m ² m ²	 8.65	 8.65
				RAZEM	8.65
401 d.2. 6	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 14.42*0.5	m ² m ²	 7.21	 7.21
				RAZEM	7.21
402 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy pomiędzy łukami 6*0.10	m ² m ²	 0.60	 0.60
				RAZEM	0.60
403 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy na łukach 13.65*0.3	m ² m ²	 4.10	 4.10
				RAZEM	4.10
404 d.2. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety 13.71*0.3	m ² m ²	 4.11	 4.11
				RAZEM	4.11
405 d.2. 6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 14.42	m m	 14.42	 14.42
				RAZEM	14.42
3		Przesło skrajne - prawe			
3.1		Parter			
3.1. 1		Tynk kamieniarski - podokienniki witryn			
406 d.3. 1.1	TZKNC N-K/I 0.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień 0.91*0.04	m ² m ²	 0.04	 0.04
				RAZEM	0.04
407 d.3. 1.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem 0.91	m ² m ²	 0.91	 0.91
				RAZEM	0.91
408 d.3. 1.1	TZKNC N-K/I 0.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy 0.91	m ² m ²	 0.91	 0.91
				RAZEM	0.91
409 d.3. 1.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi 0.91	m ² m ²	 0.91	 0.91
				RAZEM	0.91
410 d.3. 1.1	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja 0.91	m ² m ²	 0.91	 0.91

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
411	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.1 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.91
		0.91*100*0.05	dm ²	4.55	
412	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.1	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²	RAZEM	4.55
		0.91*0.15	m ²	0.14	
413	TZKNC N-K/I d.3. Ł08-d.17 1.1	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²	RAZEM	0.14
		0.91*0.05	m ²	0.05	
414	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.1	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²	RAZEM	0.05
		0.91*0.04	m ²	0.04	
415	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.1	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²	RAZEM	0.04
		0.91*100*0.04	dm ²	3.64	
3.1.		Łastriko - progi witryn		RAZEM	3.64
2					
416	TZKNC N-K/I d.3. Ł06-d.02 1.2	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.57*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
417	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
418	TZKNC N-K/I d.3. Ł03-d.03 1.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
419	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
420	TZKNCBK VII d.3. -251 1.2	Dezynfekcja	m ²		
		0.57	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
421	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.2 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.57*100*0.05	dm ²	2.85	
				RAZEM	2.85
422	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.57*0.15	m ²	0.09	
				RAZEM	0.09
423	TZKNC N-K/I d.3. Ł08-d.17 1.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.57*0.05	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
424	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.57*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
425	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.57*100*0.04	dm ²	2.28	
				RAZEM	2.28
3.1.		Elementy metalowe - kratki w przyziemiu			
3					
426	TZKNC N-K/ d.3. XVII Ł03- 1.3 a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty.	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
				RAZEM	150.00
427	TZKNC N-K/ d.3. XVII Ł23- 1.3 a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²		
		150	dm ²	150.00	
				RAZEM	150.00
3.1.		Tynk kamieniarski - boniowanie parteru			
4					
428	TZKNC N-K/I d.3. Ł06-d.02 1.4	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		24.74*0.04	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
429	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.4	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		24.74	m ²	24.74	
				RAZEM	24.74
430	TZKNC N-K/I d.3. Ł03-d.03 1.4	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		24.74	m ²	24.74	
				RAZEM	24.74
431	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 1.4	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		24.74	m ²	24.74	
				RAZEM	24.74
432	TZKNCBK VII d.3. -251 1.4	Dezynfekcja	m ²		
		24.74	m ²	24.74	
				RAZEM	24.74
433	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.4 analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		24.74*100*0.05	dm ²	123.70	
				RAZEM	123.70
434	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.4	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		24.74*0.15	m ²	3.71	
				RAZEM	3.71
435	TZKNC N-K/I d.3. Ł08-d.17 1.4	Zastrzyki w tynku rozwarstwowionym - obiekt prosty	m ²		
		24.74*0.05	m ²	1.24	
				RAZEM	1.24
436	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.4	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		24.74*0.04	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
437	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.4	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		24.74*100*0.04	dm ²	98.96	
				RAZEM	98.96
3.1.		Tynk kamieniarski -obramienia witrzyn			
5					
438	TZKNC N-K/I d.3. Ł06-d.02 1.5	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
439	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.5	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²	RAZEM	0.03
		0.85	m ²	0.85	
440	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 1.5	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
441	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.5	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
442	TZKNBK VII d.3. -251 1.5	Dezynfekcja	m ²	RAZEM	0.85
		0.85	m ²	0.85	
443	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 1.5	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²	RAZEM	0.85
	analogia	0.85*100*0.05	dm ²	4.25	
				RAZEM	4.25
444	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 1.5	Wzmocnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.85*0.15	m ²	0.13	
				RAZEM	0.13
445	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 1.5	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		0.85*0.05	m ²	0.04	
				RAZEM	0.04
446	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 1.5	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.85*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
447	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 1.5	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.85*100*0.04	dm ²	3.40	
				RAZEM	3.40
3.1.		Tynki szlachetne			
6					
448	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.02 1.5	Usunięcie kitów cementowych, piaskowo-wapennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		19.76*0.04	m ²	0.79	
				RAZEM	0.79
449	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.6	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		19.76	m ²	19.76	
				RAZEM	19.76
450	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 1.6	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		19.76	m ²	19.76	
				RAZEM	19.76
451	TZKNBK VIII d.3. 05-148 1.6	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		19.76	m ²	19.76	
				RAZEM	19.76
452	TZKNBK VII d.3. -251 1.6	Dezynfekcja	m ²		
		19.76	m ²	19.76	
				RAZEM	19.76

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
453 d.3. 1.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		19.76*100*0.05	dm ²	98.80	
				RAZEM	98.80
454 d.3. 1.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		19.76*0.15	m ²	2.96	
				RAZEM	2.96
455 d.3. 1.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		19.76*0.05	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
456 d.3. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		19.76*0.04	m ²	0.79	
				RAZEM	0.79
457 d.3. 1.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		19.76*100*0.04	dm ²	79.04	
				RAZEM	79.04
3.1. 7		Tynk kamieniarski - gzym pomiędzy witrzynami			
458 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-waplnych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóchnych uzupełnień	m ²		
		0.45*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
459 d.3. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia łaserem	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
460 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
461 d.3. 1.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
462 d.3. 1.7	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.45	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
463 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.45*100*0.05	dm ²	2.25	
				RAZEM	2.25
464 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.45*0.15	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
465 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym - obiekt prosty	m ²		
		0.45*0.05	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
466 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.45*0.04	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02
467 d.3. 1.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.45*100*0.04	dm ²	1.80	
3.1. 8		Gzym pomiędzy parterem a I piętro		RAZEM	1.80
468 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
469 d.3. 1.8	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
470 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
471 d.3. 1.8	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
472 d.3. 1.8	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.78	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
473 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.78*100*0.05	dm ²	8.90	
				RAZEM	8.90
474 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		1.78*0.15	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
475 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		1.78*0.05	m ²	0.09	
				RAZEM	0.09
476 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.78*0.04	m ²	0.07	
				RAZEM	0.07
477 d.3. 1.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.78*100*0.04	dm ²	7.12	
				RAZEM	7.12
3.2		1 i 2 piętro			
3.2. 1		Tynki szlachetne- pilastry			
478 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		9.45*0.04	m ²	0.38	
				RAZEM	0.38
479 d.3. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
480 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
481 d.3. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
482 d.3. 2.1	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
483 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		9.45*100*0.05	dm ²	47.25	
				RAZEM	47.25
484 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnienie powierzchniowe tynku	m ²		
		9.45*0.15	m ²	1.42	
				RAZEM	1.42
485 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		9.45*0.05	m ²	0.47	
				RAZEM	0.47
486 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		9.45*0.04	m ²	0.38	
				RAZEM	0.38
487 d.3. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		9.45*100*0.04	dm ²	37.80	
				RAZEM	37.80
3.2. 2		Okna 1 Piętra			
488 d.3. 2.2	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		6.82	m	6.82	
				RAZEM	6.82
3.2. 3		Elementy metalowe - mocowania historycznego oświetlenia ulicy			
489 d.3. 2.3	TZKNC N-K/ XVII t.03- a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych elementów wystroju architekt.o charakterze prostym.Pow. gładka,stopień trud. prosty.	dm ²		
		0.5	dm ²	0.50	
				RAZEM	0.50
490 d.3. 2.3	TZKNC N-K/ XVII t.23- a.1A	Antykorozyjne zabezp. pow.oczyszcz. przez nanoszenie powłok ochronnych elementów wystroju architekt.j.w. Pow. gładka,stopień trud.prosty. 2 warstwy podkładowe+2 nawierzchniowe	dm ²		
		0.5	dm ²	0.50	
				RAZEM	0.50
3.2. 4		Tynk kamieniarski - obramienia 1 piętra wraz z parapetami			
491 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, płaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóczych uzupełnień	m ²		
		9.69*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
492 d.3. 2.4	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
493 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
494 d.3. 2.4	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
495 d.3. 2.4	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		9.69	m ²	9.69	
				RAZEM	9.69
496 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		9.69*100*0.05	dm ²	48.45	
				RAZEM	48.45
497 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		9.69*0.15	m ²	1.45	
				RAZEM	1.45
498 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		9.69*0.05	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
499 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		9.69*0.04	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39
500 d.3. 2.4	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		9.69*100*0.04	dm ²	38.76	
				RAZEM	38.76
3.2. 5		Okna 2 Piętra			
501 d.3. 2.5	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		6.82	m	6.82	
				RAZEM	6.82
3.2. 6		Tynk kamieniarski - parapety okienne 2 piętra			
502 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
503 d.3. 2.6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
504 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
505 d.3. 2.6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
506 d.3. 2.6	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
507 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.15*100*0.05	dm ²	0.75	
				RAZEM	0.75
508 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.15*0.15	m ²	0.02	
				RAZEM	0.02

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
509 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		0.15*0.05	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
510 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.15*0.04	m ²	0.01	
				RAZEM	0.01
511 d.3. 2.6	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.15*100*0.04	dm ²	0.60	
				RAZEM	0.60
3.2. 7		Tynki szlachetne			
512 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
513 d.3. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
514 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
515 d.3. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
516 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
517 d.3. 2.7	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
518 d.3. 2.7	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		43.41	m ²	43.41	
				RAZEM	43.41
519 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		43.41*100*0.05	dm ²	217.05	
				RAZEM	217.05
520 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		43.41*0.15	m ²	6.51	
				RAZEM	6.51
521 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		43.41*0.05	m ²	2.17	
				RAZEM	2.17
522 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		43.41*0.04	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
523 d.3. 2.7	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.41*100*0.04	dm ²	173.64	
				RAZEM	173.64
3.2. 8		Gzym pomiędzy 2 a 3 piętrem			
524 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, płaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
525 d.3. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
526 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
527 d.3. 2.8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
528 d.3. 2.8	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		7.05	m ²	7.05	
				RAZEM	7.05
529 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.05*100*0.05	dm ²	35.25	
				RAZEM	35.25
530 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.05*0.15	m ²	1.06	
				RAZEM	1.06
531 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		7.05*0.05	m ²	0.35	
				RAZEM	0.35
532 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.05*0.04	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
533 d.3. 2.8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		7.05*100*0.04	dm ²	28.20	
				RAZEM	28.20
3.3		3 piętro			
3.3. 1		Okna 3 piętra			
534 d.3. 3.1	TZKNBK XX 1503-03	Listwy do 3 profili o przekroju do 8 cm2	m		
		5.7	m	5.70	
				RAZEM	5.70
3.3. 2		Tynki szlachetne wraz z dekoracją geometryczną			
535 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
536 d.3. 3.2	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
537 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
538 d.3. 3.2	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
539 d.3. 3.2	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		29.94	m ²	29.94	
				RAZEM	29.94
540 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		29.94*100*0.05	dm ²	149.70	
				RAZEM	149.70
541 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		29.94*0.15	m ²	4.49	
				RAZEM	4.49
542 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ Ł08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym - obiekt prosty	m ²		
		29.94*0.05	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
543 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		29.94*0.04	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
544 d.3. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		29.94*100*0.04	dm ²	119.76	
				RAZEM	119.76
3.3. 3		Gzym pomiędzy 3 a 4 piętrem			
545 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ Ł06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, piaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włóczych uzupełnień	m ²		
		1.6*0.04	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06
546 d.3. 3.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
547 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ Ł03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
548 d.3. 3.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
549 d.3. 3.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
550 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		1.6*100*0.05	dm ²	8.00	
				RAZEM	8.00
551 d.3. 3.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.6*0.15	m ²	0.24	
				RAZEM	0.24
552	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 3.3	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		1.6*0.05	m ²	0.08	
				RAZEM	0.08
553	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 3.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		1.6*0.04	m ²	0.06	
				RAZEM	0.06
554	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 3.3	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		1.6*100*0.04	dm ²	6.40	
				RAZEM	6.40
3.4		4 piętro			
3.4.		Ołna 4 piętra (strychowe)			
1					
555	KNR 19-01 d.3. 0704-01 4.1	ANALOGIA Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
		0.31	m ²	0.31	
				RAZEM	0.31
3.4.		Tynki szlachetne			
2					
556	TZKNC N-K/ d.3. t.06-d.02 4.2	Usuwanie kitów cementowych, płaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie wtórnych uzupełnień	m ²		
		7.16*0.04	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
557	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 4.2	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęto 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
558	TZKNC N-K/ d.3. t.03-d.03 4.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
559	TZKNCBK VIII d.3. 05-148 4.2	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
560	TZKNCBK VII d.3. -251 4.2	Dezynfekcja	m ²		
		7.16	m ²	7.16	
				RAZEM	7.16
561	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/14-b 4.2	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		7.16*100*0.05	dm ²	35.80	
				RAZEM	35.80
562	TZKNC N-K/ d.3. VI 2/3-a 4.2	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		7.16*0.15	m ²	1.07	
				RAZEM	1.07
563	TZKNC N-K/ d.3. t.08-d.17 4.2	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		7.16*0.05	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
564	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/4-a 4.2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		7.16*0.04	m ²	0.29	
				RAZEM	0.29
565	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 4.2	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		7.16*100*0.04	dm ²	28.64	
				RAZEM	28.64
3.4. 3		Gzym nad 4 piętrem			
566 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ t.06-d.02	Usuwanie kitów cementowych, płaskowo-wapiennych i gipsowych, odspojonych tynków - usunięcie włómych uzupełnień	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
567 d.3. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi, przyjęło 100% - urządzenie do czyszczenia laserem	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
568 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ t.03-d.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
569 d.3. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
570 d.3. 4.3	TZKNCBK VII -251	Dezynfekcja	m ²		
		0.69	m ²	0.69	
				RAZEM	0.69
571 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
		0.69*100*0.05	dm ²	3.45	
				RAZEM	3.45
572 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe tynku	m ²		
		0.69*0.15	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
573 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowanym - obiekt prosty	m ²		
		0.69*0.05	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
574 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	m ²		
		0.69*0.04	m ²	0.03	
				RAZEM	0.03
575 d.3. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne uzupełnień	dm ²		
		0.69*100*0.04	dm ²	2.76	
				RAZEM	2.76
3.5		Rusztowania, zabezpieczenia			
576 d.3. 5	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż, demontaż rusztowań	m ²		
		10*17	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
577 d.3. 5	K.I.	Kalkulacja indywidualna - Koszt dzierżawy rusztowań	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
578 d.3. 5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
579 d.3. 5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
580 d.3. 5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
581 d.3. 5	KNR 5-031 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
3.6		Obróbki blacharskie		RAZEM	1.00
582 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		19.84*0.3	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
583 d.3. 6	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		9.92*0.5	m ²	4.96	
				RAZEM	4.96
584 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzyms pomiędzy łukami	m ²		
		2.72*0.10	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
585 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy na łukach	m ²		
		9.1*0.3	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
586 d.3. 6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
		11.5*0.3	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
587 d.3. 6	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
588 d.3. 6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		9.92	m	9.92	
				RAZEM	9.92

