



Regulamin konkursu ofert dotyczący wykonania zadania:

„Remont w zakresie elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwodną (front) budynku mieszkalnego ul. Studencka 21 w Krakowie. Etap II - PWE”

Dane zamawiającego:

Jan Cieśllicki,
ul. Studencka 21/4,
31-116 Kraków

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwodną (front). Jest to etap II-y w projekcie remontu elewacji frontowej i tylnych oraz izolacji przeciwwodnych budynku mieszkalnego.
- 1.2 Szczegóły w dokumentacji wymienionej w pkt 3.

2. Posiadana dokumentacja opisująca szczegółowo przedmiot zamówienia, w oparciu o którą należy sporządzić ofertę i zrealizować zadanie – dostępna jako załącznik (Przedmiar robót), pozostała dostępna pod podanymi poniżej linkami:

- Przedmiar robót – dostępny jako załącznik A
 - o Przedmiary dotyczące prac konserwatorskich stanowią materiał pomocniczy i mają charakter informacyjny. Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu w formie jednostkowej-
- Projekt architektoniczno-budowlany pn.: Remont w zakresie elewacji frontowej i tylnych, wymiany pokrycia dachowego wraz z instalacji odgromowej oraz instalacji przeciwwodnych budynku mieszkalnego ul. Studencka 21, 31-116 Kraków, dz. nr 60, obr. 61, Śródmieście autorstwa Anny Laskowskiej z zespołem z października 2023 oraz Program prac konserwatorskich przy elewacjach i więźbie dachowej kamienicy przy ul. Studenckiej 21 w Krakowie opracowany przez mgr Adama Jasiewicza w październiku 2023r. Skan całkowitego projektu dostępny pod linkiem:
<https://www.dropbox.com/scl/fi/yd5g30r83jfvoyk4fvth/Dokumentacja-dla-potencjalnych-wykonawc-w-Studencka-21.zip?rlkey=sxidqmmq4ltqkmr08m4pd4tpo&st=49v9q2w5&dl=0>
- Pozwolenie konserwatorskie nr **ZN-I.5142.88.2024**, wydane 26.03.2024r. przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Skan pozwolenia dostępny pod linkiem: <https://www.dropbox.com/scl/fi/54fm5wcpvwhebiozy8xr/2024-03-26-pozwolenie-konserwatorskie.pdf?rlkey=ht2ns0uiff6zpjpsoca4iz4fr&st=aba23nlm&dl=0>
- Pozwolenie na budowę nr **81/6740,3/2024**, wydane 9 lipca 2024 r. przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Skan pozwolenia dostępny pod linkiem: <https://www.dropbox.com/scl/fi/kge0g7r14wdvx8etlghro/2024-07-09-pozwolenie-na-budowe.pdf?rlkey=mw52px353kx2k8b79alytv8ql&st=bp0p3c0i&dl=0>
- Zgoda na wejście w teren (izolację pionową) **RU.461.2.1441.2024** z dnia 18.06.2024 wydana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Skan zgody dostępny pod linkiem:



<https://www.dropbox.com/scl/fi/7qq7k81juh8d8m8i3tlg4/2024-06-26-zezwolecie-na-wejscie-na-teren.pdf?rlkey=0a974oittakx5ugz8t1nn6tnq&st=k4otkxx9&dl=0>

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia (remont elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwodną (front)):

do **31.08.2026** r.

4. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a oferentami.

Wszelkie pytania, uwagi oraz prośby o udostępnienie dokumentacji wskazanej w pkt 3. należy wysłać na adres studencka@poczta.onet.eu

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest Jan Cieśliski, tel. 694 030 070 (poniedziałek – piątek, godz. 8:00-18:00)

Możliwe jest umówienie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

6. Wzór umowy udostępniany jest na prośbę oferenta drogą mailową.

7. Wymagania dotyczące niezbędnego doświadczenia zawodowego potencjalnego wykonawcy prac.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
- winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia będącego przedmiotem konkursu ofert;
- zobowiązany jest przedstawić wykaz min. 3 prac związanych remontem konserwatorskim elewacji zrealizowanych w budynkach zabytkowych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości i zakresach prac zbliżonych lub przekraczających zakres niniejszego zamówienia wraz z dowodami (np. referencjami poprzednich zamawiających), potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
- zobowiązany jest przedstawić wykaz min. 3 prac związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej, w tym przynajmniej jedną zrealizowaną w budynku zabytkowym, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości i zakresie prac zbliżonych lub przekraczających zakres niniejszego zamówienia wraz z dowodami (np. referencjami poprzednich zamawiających), potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
- powinien przedstawić ważną polisę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
- Zamawiający nie dopuszcza ubiegania się o zamówienie przy udziale podwykonawców

8. a. Wykonawca zapewni osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego w obiektach zabytkowych z doświadczeniem minimum 5 lat.

8. b. Wykonawca zapewni podczas prowadzenia prac ziemnych nadzór archeologiczny. Na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego należy w Urzędzie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskać wyprzedzające pozwolenie konserwatorskie.



8. c. Wykonawca zapewni podczas prowadzenia prac nadzór konserwatorski.
9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres min. 60 miesięcy (5 lat) liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
 - 10.1 Ofertę należy sporządzić czytelnym pismem w języku polskim.
 - 10.2 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres: Jan Cieśllicki, ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków, z dopiskiem: „Oferta na remont elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwodną (front)” w kamienicy przy ul. Studenckiej 21”.
 - 10.3 Oferta powinna zawierać:
 1. Nazwę/nazwisko oferenta
 2. Adres oferenta
 3. Kosztorys ofertowy zawierający cenę netto i brutto
 4. Termin wykonania
 5. Przewidywany czas prowadzenia prac
 6. Informację na temat okresu gwarancji na wykonane prace oraz materiały
 7. Warunki płatności
 8. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat wraz z referencjami
 9. Polisę w zakresie ubezpieczenia OC.
 10. Kopię uprawnień budowlanych dla kierownika budowy,
 11. Kopię zaświadczenia dla kierownika budowy o przynależności do izby samorządu zawodowego
 12. Minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie kierownika budowy.
 13. Kopię uprawnień dla archeologa
 14. Potwierdzenie skutecznego wniesienia wadium zgodnie z wymogami
11. Data i miejsce składania ofert.

Oferty należy dostarczyć na adres: Jan Cieśllicki, ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków, do dnia 12.02.2026 r. do godziny 9:50.
12. Data i miejsce publicznego otwarcia ofert:

12.02.2026 r. o godzinie 10.15. ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków
13. Kryteria wyboru wykonawcy.



Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

Kryteria oceny ofert – **Cena** – waga 50%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto w puli wszystkich ofert}}{\text{Cena brutto ocenianej oferty}} \times 100\text{pkt} \times 50\%$$

- Doświadczenie wykonawcy w realizacji remontów konserwatorskich elewacji w okresie ostatnich 5 lat – waga – 50%

$$\frac{\text{Liczba realizacji badanej oferty}}{\text{Największa liczba realizacji ze złożonych ofert}} \times 100\text{pkt} \times 50\%$$

14. Termin związania ofertą

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni liczone od dnia upływu składania ofert.

15. Wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 11.02.2025 r., do godz. 12:00, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A, Nr konta: 81 1240 5950 1111 0000 4769 4099;
- Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”;
- W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia przetargu);
- W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą;
- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

Załączniki:

- A – przedmiar robót
- B – formularz oferty
- C – Lista zrealizowanych robót w ostatnich 5 latach
- D – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
- E – Oświadczenie o kompetencji kadry

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT W ZAKRESIE ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ IZOLACJI PRZECIWWODNYCH ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. STUDENCKA 21, 31-116 KRAKÓW DZ. NR 60, OBR. 61 ŚRÓDMIEŚCIE - AKTUALIZACJA**

Nazwy i kody CPV: **45443000-4 Roboty elewacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Nazwa i adres zamawiającego: **JAN CIEŚLICKI UL. STUDENCKA 21/4, 31-116 KRAKÓW**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-07-03**

Nazwa obiektu lub robót: **UL. STUDENCKA 21, 31-116 KRAKÓW, DZ. NR 60, OBR. 61 ŚRÓDMIEŚCIE**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik**



PODPIS ZAUFANY

**STANISŁAW
WÓJCIK**

17.01.2026 18:04:17 GMT+1

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Data opracowania:
2025-07-03

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ELEWACJA FRONTOWA
1.1	RUSZTOWANIA I ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE
1	Ułożenie płyt pilśniowych i folii budowlanej na chodniku pod rusztowaniem
2	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe - dostawa, montaż i demontaż
3	Czas pracy rusztowań zewnętrznych
4	Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych
5	Oslony z plandeki na rusztowaniach zewnętrznych-daszek zabezpieczający
6	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
7	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyściennie
1.2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TYNKARSKIE
8	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, folią
9	Umycie powierzchni tynków i ościeży okien i drzwi elementów dekoracyjnych, parą wodną pod ciśnieniem brudu przy pomocy metody hydrodynamicznej (myjnia ciśnieniowa)
10	Wykonanie badań stratygraficznych - wykonanie odkrywek i sond w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki elewacji, opracowanie wyników badań i na ich podstawie wykonanie projektu kolorystyki elewacji.
11	Usunięcie wtórnych nawarstwień farb, wybór metody poprzedzony próbami (para wodna, preparat AGE firmy Remmers, usunięcie mechaniczne itp.)
12	Usunięcie nieprawidłowych uzupełnień tynków - cementowych łat, zacierek itp. oraz warstwy tynku na siatce w partii parteru, 20% całości
13	Usunięcie tynków, które ze względu na stopień osłabienia nie kwalifikują się do konserwacji - tynki zawilgocone, odspojone od podłoża, o zdeintegrowanym spoiwie, przyjęto 50% całości
14	Dezynfekcja powierzchni porażonych korozją biologiczną preparatem Remmers BFA lub Mycos firmy Atlas.
15	Utwardzenie lica cegły i pozostawionych partii tynku (np. preparatem KSE 100 lub 300 firmy Remmers) tak, aby uzyskać przyczepność dla uzupełnień nawierzchni tynkarskich.
16	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, elementy ozdobne
17	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, rzeźby twarde
18	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, filarki (podpory ozdobne małe)
19	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, filarki (podpory ozdobne duże pod gzymsem)
20	Wykonanie form negatywowych powtarzalnych elementów dekoracyjnych dla potrzeb rekonstrukcji zniszczonych fragmentów
21	Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji sztukaterii tj., profile gzymsów przy zastosowaniu zapraw do profili ciągnionych (do rekonstrukcji profili gzymsów zastosować lekką zaprawą rdzeniową Remmers Stucco GZ o uziarnieniu 1,3 mm) - profile gzymsów
22	Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji sztukaterii tj., profile gzymsów przy zastosowaniu zapraw do profili ciągnionych (do rekonstrukcji profili gzymsów zastosować lekką zaprawą rdzeniową Remmers Stucco GZ o uziarnieniu 1,3 mm) - profile gzymsu górnego i podcienia
23	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczipna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, na ok. 50% powierzchni
24	Nałożenie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego, wyrównujący kolor i fakturę, Remmers SP Top Q2
25	Gruntowanie pod farbę preparatem Primer Hydro HF firmy Remmers
26	Malowanie elewacji farbą elewacyjną, zgodnie z projektem, na kolor ustalony w wyniku badań stratygraficznych i danych historycznych (zastosować farbę silikonową Remmers Color LA - chroniąca tynk, pozwalająca oddychać podłożu, odporna na porastanie przez glony)
1.3	REMONT KONSERWATORSKI BRAMY WEJŚCIOWEJ I NAŚWIETLA
27	Demontaż skrzydeł bramy oraz szklenia naświetla i montaż po renowacji
28	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy
29	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz drugi
30	Przegląd, częściowy demontaż i naprawa elementów ślusarki oraz montaż elementów ślusarskich, wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater
31	Rekonstrukcja w drewnie brakujących elementów stolarki, uzupełnienie większych ubytków flekami, wymiana partii drewna które nie spełnia parametrów technicznych
32	Oszklenie drewna po naprawie i uzupełnieniu kitu
33	Miejscowa impregnacja osłabionej struktury drewna w rozpuszczalnikach organicznych
34	Pomalowanie drewna kryjącą emulsją do drewna
35	Pomalowanie drewna kryjącą emulsją do drewna , drugi raz
1.4	REMONT BALKONU
36	Oczyszczenie z zastosowaniem szczotek, zmycie brudu parownicą z zastosowaniem środków czyszczących dla tynków elewacyjnych - spód i boki balkonów
37	Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień zapraw i farb - mechanicznie, na sucho, przez umycie parą wodną, ewentualnie doczyszczanie z zastosowaniem detergentu
38	Usunięcie uzupełnień ubytków kamienia - wadliwych, uszkodzonych, niespełniających wymagań technicznych lub estetycznych
39	Dezynfekcja powierzchni porażonych korozją biologiczną preparatem Remmers BFA lub Mycos firmy Atlas.
40	Odsolenie elementów kamiennych metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska oraz wzmocnienie strukturalne kamienia w koniecznym zakresie - preparaty oparte na estrach kwasu ortokrzemowego np. Remmers KSE 300
41	Uzupełnienie ubytków - w zależności od stanu zachowania elementów balkonu - poprzez wykonanie nowych, wykutych w kamieniu naturalnym lub odlanych w zbrojonym sztucznym kamieniu na bazie białego cementu z wypełniaczem w postaci mielonego kamienia, plastyfikatorem w postaci wapna dołowanego oraz pigmentów w proszku

Nr	Nazwa działu robót
42	Ewentualne sklejenie pęknięć kamienia np. żywicą epoksydową IR Epoxy 100 firmy Remmers oraz spoinowanie kamienia preparatem Remmers FM SAN lub Optolith TrassFuge
43	Scalenie kolorystyczne - zastosować barwny laserunek będący połączeniem farby półkryjącej Remmers Color LA Historic i preparatu Remmers Funcosil WS.
44	Scalenie kolorystyczne tynków – zgodnie z założeniami (np. preparatem sol-silikatowym z dodatkiem pigmentów)
45	Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6 mm z kapinosami mocowanej pod izolacją na krawędzi balkonu (zastosować ścięcie obróbki blacharskiej pod kątem 45° przy ścianie)
46	Wykonanie renowacji balustrad: oczyszczenie balustrad z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie
47	Naprawa płyty betonowej balkonu: oczyszczenie, naprawa pęknięć i ubytków, zagruntowanie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej wraz z wierzchnią warstwą posadzki żywicznej: poliuretanowej lub polimocznikowej
1.5	PRACE TOWARZYSZĄCE
48	Demontaż z budynku wszystkich niestałych elementów (reklamy, tabliczki informacyjne, metalowe elementy i montaż po robotach konserwatorskich)
49	Uporządkowanie instalacji widocznych na elewacji (kable elektrycznych i innych)
50	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów z blachy nie nadającej się do użytku
51	Wykonanie podkładu od obróbki blacharskiej
52	Obróbki blacharskie z blachy tytanowocynkowej zakończoną kapinosem, wywinietą na ścianę i zaciętą w tynku (pas gzymsowy, parapety)
53	Wymiana istniejących krat w okienkach piwnicznych na nowe stalowe malowane proszkowo
54	Naprawa, oczyszczenie i odpowiednie zabezpieczenie elementów przewidzianych do pozostawienia na elewacji
55	Załadunek, wywóz oraz utylizacja elementów rozbiórek
2	IZOLACJA ŚCIAN I FUNDAMENTÓW
2.1	IZOLACJA ŚCIAN I FUNDAMENTÓW WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - ELEWACJA FRONTOWA
56	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki
57	Wykopy ręczne o ścianach pionowych pod izolację fundamentów
58	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką
59	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentów i ław przy użyciu szczotek stalowych
60	Gruntowanie powłoką adhezyjną
61	Wyrównanie podłoża pod izolację cementową zaprawą naprawczą
62	Nałożenie na ścianę 3 warstw szlamu uszczelniającego grubości min 3 mm
63	Izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styrodurów XPS gr. 3 cm, pionowe
64	Folia kubełkowa
65	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III
66	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sytki kategorii I-III
67	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
68	Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
69	Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości kr=12
70	Skropienie nawierzchni chodnika asfaltem
71	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
3	DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA I FOTOGRAFICZNA ORAZ ARCHEOLOGICZNA
3.1	DOKUMENTACJA
72	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac
73	Opracowanie i nadzór archeologiczny

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	REMONT W ZAKRESIE ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ IZOLACJI PRZECIWWODNYCH ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. STUDENCKA 21, 31-116 KRAKÓW DZ. NR 60, OBR. 61 ŚRÓDMIEŚCIE - AKTUALIZACJA			
1	Rozdział	ELEWACJA FRONTOWA			
1.1	Element	RUSZTOWANIA I ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE			
1	KNR 401/820/2	Ułożenie płyt pilśniowych i folii budowlanej na chodniku pod rusztowaniem			
	Obliczenie:	20,0*2,0 40,0 RAZEM: 40,0	m2	40,0	
2	NNRNKB 202/1624/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe - dostawa, montaż i demontaż			
	Obliczenie:	20,0*15,0 300,0 RAZEM: 300,0	m2	300,0	
3	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań zewnętrznych	kpl	1,0	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
4	KNR 202/1614/4 (1) Obliczenie:	Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych 2,0*2,0 4,0 RAZEM: 4,0	m2	4,0	
5	ORGB 202/1625/1	Oslony z plandeki na rusztowaniach zewnętrznych-daszek zabezpieczający	m2	4,0	
6	ORGB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	300,0	
7	NNRNKB 202/1613/3 (1)	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyściennie	m2	300,0	
1.2	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TYNKARSKIE			
8	KNR 1901/832/4 Obliczenie:	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, folią 1,0*2,0*2+1,0*2,20*4+1,0*2,60*2+1,30*2,10*10+ 1,30*3,90 50,4 RAZEM: 50,4	m2	50,4	
9	TZKNBK 8/105/1 Obliczenie:	Umycie powierzchni tynków i ościeży okien i drzwi elementów dekoracyjnych, parą wodną pod ciśnieniem brudu przy pomocy metody hydrodynamicznej (myjnia ciśnieniowa) profil górny 19,90*15,0 298,5 19,90*0,80 15,9 -(1,0*2,0*2+1,0*2,20*4+1,0*2,60*2+1,30*2,10*10 +1,30*3,90) -50,4 szpalety (1,0+2,0*2)*0,20*2 2,0 (1,0+2,20*2)*0,20*4 4,3 (1,0+2,60*2)*0,20*2 2,5 (1,30+2,10*2)*0,20*10 11,0 (1,30+3,95*2)*0,80 7,4 RAZEM: 291,2	m2	291,2	
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie badań stratygraficznych - wykonanie odkrywek i sond w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki elewacji, opracowanie wyników badań i na ich podstawie wykonanie projektu kolorystyki elewacji.	Kpl	1,0	
11	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wtórnych nawarstwień farb, wybór metody poprzedzony próbami (para wodna, preparat AGE firmy Remmers, usunięcie mechaniczne itp.)	M2	291,2	
12	Kalkulacja indywidualna Obliczenie:	Usunięcie nieprawidłowych uzupełnień tynków - cementowych łat, zacierek itp. oraz warstwy tynku na siatce w partii parteru, 20% całości 291,2*0,20 58,2 RAZEM: 58,2	m2	58,2	
13	Kalkulacja indywidualna Obliczenie:	Usunięcie tynków, które ze względu na stopień osłabienia nie kwalifikują się do konserwacji - tynki zawilgocone, odspojone od podłoża, o zdeintegrowanym spoiwie, przyjęto 50% całości 291,2*0,50 145,6 RAZEM: 145,6	M2	145,6	
14	TZKNBK 8/105/1	Dezynfekcja powierzchni porażonych korozją biologiczną preparatem Remmers BFA lub Mycos firmy Atlas.	m2	291,2	
15	Kalkulacja indywidualna	Utwardzenie lica cegły i pozostawionych partii tynku (np. preparatem KSE 100 lub 300 firmy Remmers) tak, aby uzyskać przyczepność dla uzupełnień nawierzchni tynkarskich.	Kpl	1,0	
16	Kalkulacja indywidualna	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, elementy ozdobne	szT	42,0	
17	Kalkulacja indywidualna	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, rzeźby twarde	szT	5,0	
18	Kalkulacja indywidualna	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, filarki (podpory ozdobne małe)	szT	24,0	
19	Kalkulacja indywidualna	Prace konserwatorskie i wykończeniowe elementów dekoracyjnych z uzupełnieniem detalu architektonicznego przy użyciu odlewów, filarki (podpory ozdobne duże pod gzymsem)	szT	17,0	
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie form negatywowych powtarzalnych elementów dekoracyjnych dla potrzeb rekonstrukcji zniszczonych fragmentów	Kpl	1,0	
21	Kalkulacja indywidualna Obliczenie:	Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji sztukaterii tj., profile gzymśów przy zastosowaniu zapraw do profili ciągnionych (do rekonstrukcji profili gzymśów zastosować lekką zaprawą rdzeniową Remmers Stucco GZ o uziarnieniu 1,3 mm) - profile gzymśów 3,20*2+2,40*3+2,60*2+2,40 +19,90*2 61,0 RAZEM: 61,0	MB	61,0	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji sztukaterii tj., profile gzymsów przy zastosowaniu zapraw do profili ciągnionych (do rekonstrukcji profili gzymsów zastosować lekką zaprawą rdzeniową Remmers Stucco GZ o uziarnieniu 1,3 mm) - profile gzymsu górnego i podcienia	MB	19,9	
23	KNR 40/209/1 (1) Obliczenie:	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczipna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, na ok. 50% powierzchni			
		291,2*0,50 145,6			
		RAZEM: 145,6	m2	145,6	
24	KNR 932/216/1	Nałożenie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego, wyrównujący kolor i fakturę, Remmers SP Top Q2	m2	291,2	
25	KNR 40/212/2	Gruntowanie pod farbę preparatem Primer Hydro HF firmy Remmers	m2	291,2	
26	KNR 40/212/4 (2)	Malowanie elewacji farbą elewacyjną, zgodnie z projektem, na kolor ustalony w wyniku badań stratygraficznych i danych historycznych (zastosować farbę silikonową Remmers Color LA - chroniąca tynk, pozwalająca oddychać podłożu, odporna na porastanie przez glony)	m2	291,2	
1.3	Element	REMONT KONSERWATORSKI BRAMY WEJŚCIOWEJ I NAŚWIELTA			
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł bramy oraz szklenia naświetla i montaż po renowacji	Kpl	1,0	
28	TZKNBK 15/401/1 Obliczenie:	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy			
		1,40*3,95*2 11,1			
		RAZEM: 11,1	m2	11,1	
29	TZKNBK 15/401/2	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz drugi	m2	11,1	
30	Kalkulacja indywidualna	Przegląd, częściowy demontaż i naprawa elementów ślusarki oraz montaż elementów ślusarskich, wyregulowanie zawieszenia poszczególnych kwater	kpl	1,0	
31	TZKNBK 15/402/3	Rekonstrukcja w drewnie brakujących elementów stolarki, uzupełnienie większych ubytków fiekami, wymiana partii drewna które nie spełnia parametrów technicznych	m2	11,1	
32	Kalkulacja indywidualna	Oszklenie drewna po naprawie i uzupełnienie kitu	kpl	1,0	
33	TZKNBK 15/402/2	Miejscowa impregnacja osłabionej struktury drewna w rozpuszczalnikach organicznych	m2	11,1	
34	TZKNBK 15/402/7	Pomalowanie drewna kryjącą emulsją do drewna	m2	11,1	
35	TZKNBK 15/402/8	Pomalowanie drewna kryjącą emulsją do drewna , drugi raz	m2	11,1	
1.4	Element	REMONT BALKONU			
36	Kalkulacja indywidualna Obliczenie:	Oczyszczenie z zastosowaniem szczotek, zmycie brudu parownicą z zastosowaniem środków czyszczących dla tynków elewacyjnych - spód i boki balkonów			
		3,20*1,00*2 6,4			
		RAZEM: 6,4	M2	6,4	
37	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień zapraw i farb - mechanicznie, na sucho, przez umycie parą wodną, ewentualnie doczyszczenie z zastosowaniem detergentu	M2	3,2	
38	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie uzupełnień ubytków kamienia - wadliwych, uszkodzonych, niespełniających wymagań technicznych lub estetycznych	M2	3,2	
39	TZKNBK 8/105/1	Dezynfekcja powierzchni porażonych korozją biologiczną preparatem Remmers BFA lub Mycos firmy Atlas.	m2	3,2	
40	Kalkulacja indywidualna	Odsolenie elementów kamiennych metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska oraz wzmocnienie strukturalne kamienia w koniecznym zakresie - preparaty oparte na estrach kwasu ortokrzemowego np. Remmers KSE 300	M2	3,2	
41	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków - w zależności od stanu zachowania elementów balkonu - poprzez wykonanie nowych, wykutych w kamieniu naturalnym lub odlanych w zbrojonym sztucznym kamieniu na bazie białego cementu z wypełniaczem w postaci mielonego kamienia, plastyfikatorem w postaci wapna dołowanego oraz pigmentów w proszku	M2	3,2	
42	Kalkulacja indywidualna	Ewentualne sklejenie pęknięć kamienia np. żywicą epoksydową IR Epoxy 100 firmy Remmers oraz spoinowanie kamienia preparatem Remmers FM SAN lub Optolith TrassFuge	M2	3,2	
43	Kalkulacja indywidualna	Scalenie kolorystyczne - zastosować barwny laserunek będący połączeniem farby półkryjącej Remmers Color LA Historic i preparatu Remmers Funcosil WS.	M2	3,2	
44	Kalkulacja indywidualna	Scalenie kolorystyczne tynków – zgodnie z założeniami (np. preparatem sol-silikatowym z dodatkiem pigmentów)	M2	3,2	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
45	KNR 401/530/6	Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6 mm z kapinosami mocowanej pod izolacją na krawędzi balkonu (zastosować ścięcie obróbki blacharskiej pod kątem 45° przy ścianie)			
	Obliczenie:				
		$(3,20+1,0*2)*0,30$		1,6	
		RAZEM:		1,6	
46	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie renowacji balustrad: oczyszczenie balustrad z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie			
	Obliczenie:				
		$(3,0+1,0*2)*1,10$		5,5	
		RAZEM:		5,5	
47	Kalkulacja indywidualna	Naprawa płyty betonowej balkonu: oczyszczenie, naprawa pęknięć i ubytków, zagruntowanie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej wraz z wierzchnią warstwą posadzki żywicznej: poliuretanowej lub polimocznikowej	m2	3,2	
1.5	Element	PRACE TOWARZYSZĄCE			
48	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z budynku wszystkich niestálych elementów (reklamy, tabliczki informacyjne, metalowe elementy i montaż po robotach konserwatorskich)	kpl	1,0	
49	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie instalacji widocznych na elewacji (kabli elektrycznych i innych)	Kpl	1,0	
50	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów z blachy nie nadającej się do użytku			
	Obliczenie:				
	obr. blach.	$(3,20*2+2,40*3+2,60*2+2,40)*0,30$		6,4	
		$19,80*0,30$		5,9	
	parapety	$(1,1*8+1,40*10)*0,30$		6,8	
		RAZEM:		19,1	
51	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podkładu od obróbki blacharskie			
	Obliczenie:				
	obr. blach.	$(3,20*2+2,40*3+2,60*2+2,40)*0,20$		4,2	
		$19,80*0,20$		4,0	
		RAZEM:		8,2	
52	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy tytanowocynkowej zakończone kapinosem, wywinięta na ścianę i zacięta w tynku (pas gzymsowy, parapety)	m2	22,0	
53	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejących krat w okienkach piwnicznych na nowe stalowe malowane proszkowo	kpL	4,0	
54	Kalkulacja indywidualna	Naprawa, oczyszczenie i odpowiednie zabezpieczenie elementów przewidzianych do pozostawienia na elewacji	kpL	1,0	
55	Kalkulacja indywidualna	Załadunek, wywóz oraz utylizacja elementów rozbiórek	kpl	1,0	
2	Rozdział	IZOLACJA ŚCIAN I FUNDAMENTÓW			
2.1	Element	IZOLACJA ŚCIAN I FUNDAMENTÓW WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - ELEWACJA FRONTOWA			
56	AT 3/104/2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki			
	Obliczenie:				
	el.frontowa	$20,0*2,0$		40,0	
		RAZEM:		40,0	
57	KNR 401/104/2	Wykopy ręczne o ścianach pionowych pod izolację fundamentów			
	Obliczenie:				
	el.frontowa	$20,0*1,50*2,30$		69,0	
		RAZEM:		69,0	
58	KNR 201/322/4	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką			
	Obliczenie:				
	el.frontowa	$20,0*2,30$		46,0	
		RAZEM:		46,0	
59	KNR 401/619/3	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentów i ław przy użyciu szczotek stalowych			
	Obliczenie:				
	el.frontowa	$19,60*2,80$		54,9	
		RAZEM:		54,9	
60	KNR 401/704/2	Gruntowanie powłoką adhezyjną	m2	54,9	
61	KNR 401/725/3 (2)	Wyrównanie podłoża pod izolację cementową zaprawą naprawczą	m2	54,9	
62	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie na ścianę 3 warstw szlamu uszczelniającego grubości min 3 mm	M2	64,9	
63	KNRW 202/608/10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów XPS gr. 3 cm, pionowe	m2	54,9	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
64	KNRW 202/606/1	Fola kubelkowa	m2	54,9	
65	KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii III	m3	69	
66	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	69,0	
67	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	M2	30,0	
68	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	30,0	
69	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości kr=12	m2	30,0	12,000
70	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni chodnika asfaltem			
	Obliczenie:				
		20,0*2,0		40,0	
		RAZEM:		40,0	
71	KNR 231/310/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	40,0	
3	Rozdział	DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA I FOTOGRAFICZNA ORAZ ARCHEOLOGICZNA			
3.1	Element	DOKUMENTACJA			
72	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac	kpL	1,0	
73	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie i nadzór archeologiczny	kpl	1,0	

ZAŁĄCZNIK B: FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Jan Cieśliski, ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków

FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....
.....

(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)
z siedzibą w/zamieszkałego w*

.....
.....

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

.....
.....

(NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

.....
.....

(IMIĘ, NAZWISKO, NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na ogłoszenie Regulaminu Konkursu ofert na zamówienie: „**Remont w zakresie elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwodną (front) budynku mieszkalnego ul. Studencka 21 w Krakowie**” (dalej jako „Zamówienie”), składam ofertę w postępowaniu na wykonanie prac w ramach ww. Zamówienia.

Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę netto (określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

.....
Słownie:

.....

+ podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto.....

Słownie:

.....

Oferowany okres gwarancji wynosi miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robot.

Oferuję termin wykonania Zamówienia do dnia

Planowany czas trwania robot tygodni.

Oświadczam, że:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania Zamówienia.
2. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Ofert, uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zobowiązuję się - w przypadku wyboru mojej oferty - do zawarcia umowy nie później niż do końca okresu związania ofertą.
3. Zapoznałem się z Dokumentacją Projektową oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do Regulaminu i nie wnoszę uwag do ich treści.
4. Oświadczam, że dysponuję zasobami technicznymi oraz osobami kadrowymi zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i

wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Oświadczam, że przedkładam dokumenty poświadczające spełnienie wymagań opisanych w Regulaminie konkursu ofert.

6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania Zamówienia.

7. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

.....
miejscowość, data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

ZAŁĄCZNIK C: LISTA ZREALIZOWANYCH ROBÓT W OSTATNICH 5 LATACH

Zamawiający:

Jan Cieśliski, ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków

Oświadczam, że w okresie od 01.01.2020 r. do dnia przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował poniższe zamówienia w postaci prac konserwatorskich lub robot budowlanych, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji oraz izolacji przeciwwodnych budynków wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków.

.....
miejscowość, data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

Załączniki:

bezusterkowe protokoły odbioru robót, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.

ZAŁĄCZNIK D: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Zamawiający:

Jan Cieśliski, ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....

.....

(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

.....

.....

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie pn.: „Remont w zakresie elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwodną (front) budynku mieszkalnego ul. Studencka 21 w Krakowie”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania, w szczególności nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia.

Oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

.....

miejscowość, data

.....

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

ZAŁĄCZNIK E: OŚWIADCZENIE O KOMPETENCJI KADRY

Zamawiający:

Jan Cieśliski, ul. Studencka 21/4, 31-116 Kraków

OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA DYSPONUJE NASTĘPUJĄCĄ KADRĄ, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

.....
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY).

Kierownikiem robót budowlanych realizowanych w ramach Zamówienia będzie:

.....
Oświadczam, że wyżej wskazana osoba, w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacjach prac konserwatorskich lub robót budowlanych wykazanych w poniższej tabeli, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestru Zabytków. Ponadto osoba ta spełnia warunki określone treścią ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kierownikiem prac konserwatorskich realizowanych w ramach Zamówienia będzie:

.....
Oświadczam, że wyżej wskazana osoba, w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich przy realizacjach prac konserwatorskich lub robót budowlanych wykazanych w poniższej tabeli, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestru Zabytków. Ponadto osoba ta spełnia warunki określone treścią ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

.....
miejscowość, data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

Nadzór archeologiczny prac ziemnych realizowanych w ramach Zamówienia będzie sprawował:

.....
Oświadczam, że wyżej wskazana osoba, w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję nadzoru prac archeologicznych przy realizacjach prac konserwatorskich lub robót budowlanych wykazanych w poniższej tabeli, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestru Zabytków. Ponadto osoba ta spełnia warunki określone treścią ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

.....
miejscowość, data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

Załączniki: Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.