

**Regulamin konkursu ofert (zwany dalej RKO) w postępowaniu pn.
„Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: prace w dolnym kościele” –
realizacja PWE 2026-2028**

1. Informacje o Zamawiającym:

Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej – Erem Srebrnej Góry z siedzibą w Krakowie, Aleja Konarowa 1, 30-248 Kraków

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: prace w dolnym kościele” – realizacja PWE 2026-2028. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-6, A-181/M.

Zakres prac do wykonania podany będzie w przedmiarze prac - załączniku nr 1 do RKO.

Opis utrudnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

- prace wykonywane będą w klasztorze zamkniętym męskim za ścisłą klauzurą,
- każdorazowe wejście i wyjście na/z terenu prac musi odbywać się przy udziale osoby nadzorującej prace oraz Furtianina,
- pracownicy wybranego Wykonawcy w celu możliwości wejścia do obiektu zobowiązani będą do posiadania imiennego identyfikatora wraz ze zdjęciem. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników realizujących zadanie i zobowiązany będzie do bieżącej jej aktualizacji w czasie trwania prac,
- prace odbywać się będą w obrębie czynnej świątyni,
- od pracowników wybranego Wykonawcy wymaga się wysokiej kultury osobistej oraz godnego zachowania stosownie do miejsca prowadzenia prac,
- prace nie będą mogły być wykonywane w niedziele i święta kościelne.

Wszystkie prace winny być prowadzone w oparciu o załączniki nr 2 do niniejszego RKO, tj. Program prac konserwatorskich dotyczący dolnego kościoła z pomieszczeniami przyległymi, Kraków 09.2025, opracowany przez: M. Koziana-Białko, A. Chrost-Szczerbiak, K. Pachuta, J. Żmudziński, zatwierdzony Pozwoleniem konserwatorskim nr 1039/2025 z dnia 26.09.2025 r. wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ww. dokumentacja wraz z pozwoleniem zostanie udostępniona Oferentom do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dniu wizji lokalnej, o której mowa w ust. 10 RKO.

4. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2028 r., w tym I etapu (I rok realizacji PWE) do 30.10.2026 r.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy prac, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kosztorys I etapu (wyciąg z kosztorysu ofertowego) dostosowany do kwoty, którą Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w 2026 r.

5. Warunki udziału Oferenta w konkursie ofert, wykaz oświadczeń/dokumentów jakie należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełniania tych warunków oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:

- 1) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację prac będących przedmiotem zamówienia i prowadzą ją nieprzerwanie przez okres min. 5 lat poprzedzających termin składania ofert i wobec których brak jest postępowania egzekucyjnego w toku.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1 Oferent winien dołączyć do oferty aktualny wydruk z CEIDG lub KRS, wydrukowany nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania oferty.

- 2) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali siłami własnymi i zakończyli prace w co najmniej trzech obiektach wpisanych do rejestru zabytków w zespole klasztornym o ścisłej klauzurze; przy czym wartość tych prac na każdym obiekcie wynosiła minimum 1.000.000,- zł brutto.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 2 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz prac wg załącznika nr 3 do RKO.

- 3) dysponują kierownikiem prac konserwatorskich zatrudnionym na umowę o pracę w firmie Oferenta, który spełnia następujące warunki: posiada wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub praktyką, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej dwóch obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych w zespole klasztornym o ścisłej klauzurze (prace te winny być zakończone w ciągu ostatnich 3 lat).
- 4) dysponują zespołem konserwatorskim zdolnym wykonać przedmiot zamówienia, w tym konserwatorami dzieł sztuki posiadającymi wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich zgodnie z Ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. dysponują co najmniej: dwoma konserwatorami w zakresie konserwacji malarstwa i 1 konserwatorem w zakresie konserwacji rzeźby - zatrudnionymi przez Oferenta na podstawie umowy o pracę.

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 3-4 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, które wezmą udział przy realizacji niniejszego zadania wraz z podaniem ich wykształcenia, doświadczenia/uprawnień do wykonywania ww. prac, podstawy dysponowania tymi osobami - tak aby Zamawiający mógł ocenić spełnienie ww. warunków – (wg załącznika nr 4 do RKO).

- 5) posiadają opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o wartości co najmniej 4.000.000 zł oraz ubezpieczenie od ryzyka budowlanego na kwotę co najmniej 2.000.000 zł.

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 5 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, tj. kopie polis wraz z dowodem ich opłacenia.

- 6) dysponują środkami finansowymi na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 500.000,- zł lub posiadają zdolnością kredytową na tę kwotę.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 6 Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o posiadanych środkach na koncie lub potwierdzającą zdolność kredytową.

- 7) nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat.

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 7 Oferent winien przedstawić stosowne zaświadczenia z oddziału ZUS/KRUS oraz Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 8) inne dokumenty, które Oferent winien dołączyć do oferty:

- a) kosztorys ofertowy obejmujący całość prac określonych w przedmiarze robót sporządzony w oparciu o ten przedmiar – zał. nr 1 do RKO,



- b) formularz ofertowy – zał. nr 5 do RKO,
- c) zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej oraz zapoznanie się osobiste z przedmiotem prac i załącznikami nr 2 do RKO – zał. nr 6 do RKO,
- d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- e) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie z treścią załącznika nr 8 do RKO - w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w ust. 19 RKO,
- f) dowód wniesienia wadium.

Zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w RKO - za wyjątkiem formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę oferty - oraz ponumerowanie wszystkich stron.

Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków udziału w konkursie podlegać będą wykluczeniu z udziału w nim. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą i nie będzie ona podlegała ocenie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów. Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może wystąpić do Oferenta o uzupełnienie brakujących/budzących wątpliwości dokumentów lub też wystąpić do Oferenta o przedłożenie do wglądu oryginałów dokumentów dołączonych do oferty bądź przedstawienia przez Oferenta dokumentów potwierdzających prawidłowość podanych w ofercie informacji; w tym dokumentów potwierdzających, że podane przez Oferenta w zał. nr 3 i 10 prace zostały wykonane prawidłowo i odebrane, a ich kwota i zakres są zgodne z informacjami podanymi w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji przez Oferenta u poprzednich jego zleceniodawców.

Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odrębny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem".

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Oferenta dokumentów/oświadczeń opisanych powyżej według zasady „spełnia / nie spełnia”.

Zamawiający nie dopuszcza do niniejszego postępowania Oferentów występujących wspólnie (konsorcjum).

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Oferenta wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Oferenta wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom; przy czym w przypadku powierzenia podwykonawcy części realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne.

7. Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:

Minimalny okres trwania rękojmi wynosi co najmniej 4 lata oraz minimalny okres trwania gwarancji wynosi co najmniej 4 lata - liczone od momentu protokolarnego odbioru każdego rocznego etapu prac bez zastrzeżeń.

8. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadała treści RKO,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,



- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- będzie niekompletna tzn. jeżeli oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych i wymienionych w RKO załączników, dokumentów, potwierdzeń,
- brak jest wpłaconego przez Oferenta wadium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wniesionego przez Oferenta wadium).

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami:

- 1) Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują tylko i wyłącznie pisemnie na adres ul. Nadwiślańska 11/2, 30-527 Kraków.
- 2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w sprawach proceduralnych i formalnych jest Pani Teresa Chaim tel. 797 018 735.
- 3) Wyjaśnienie treści RKO: Zamawiający udzieli wyjaśnienia w sprawie RKO jeżeli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed terminem składania ofert.
- 4) Modyfikacja treści RKO: w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść RKO. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią RKO i będą wiążące przy składaniu ofert. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści RKO prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10. Wizja lokalna:

Ze względu na fakt, że prace prowadzone będą w klasztorze o ścisłej klauzurze Zamawiający uznaje za konieczne do złożenia oferty osobiste zapoznanie się Oferenta z przedmiotem prac i **wyznacza terminu wizji lokalnej na dzień 25.08.2026 r. godz. 9.00** (spotkanie przed furta klasztoru). Uczestnictwo Oferentów w wizji lokalnej jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie ofert. Ze względu na charakter miejsca oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasztorze Zamawiający prosi o uczestnictwo w wizji lokalnej wyłącznie mężczyzn.

Oferenci winni uzupełnić zał. nr 6 do RKO, na którym Zamawiający potwierdzi fakt odbycia wizji lokalnej przez Oferenta. Zaświadczenie to należy dołączyć do oferty.

Na wizji lokalnej będzie możliwość zapoznania się Oferentów z dokumentacją konserwatorską i pozwoleniem (załącznik nr 2 do RKO) oraz możliwość odebrania pozostałych załączników do RKO (załączniki nr 3-10).

11. Termin związania z ofertą: bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Przygotowanie oferty: Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie



zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

Wszelkie kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej RKO. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- 2) Sposób zaadresowania oferty: ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone nazwą zadania, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: prace w dolnym kościele – realizacja PWE 2026-2028.

Nie otwierać przed 2026.09.02, godz. 16.00"

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

13. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać w dniu **2 września 2026 r. w godz. 15.00-15.45** w biurze przy ul. Nadwiślańskiej 11/2, 30-527 Kraków lub w inne dni po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 602 441 745.
Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 02.09.2026 r. do godz. 15.45. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 2) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 3) Oferty zostaną publicznie otwarte w biurze przy ul. Nadwiślańskiej 11/2, 30-527 Kraków w dniu **2026.09.02 o godz. 16.00**. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę Oferenta, jego adres, cenę (brutto), termin wykonania, okres gwarancji na prace oraz warunki płatności podane w ofercie.

14. Wymagania dotyczące wadium:

- 1) Przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.09.2026 r. do godz. 16:00 Oferent winien wnieść wadium w kwocie 30.000,- PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formie pieniężnej.
- 2) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 68 1240 4575 1111 0000 5460 7413.
- 3) Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
- 4) Na przelewie musi być dopisek: „Wadium do oferty na prace konserwatorskie”.
- 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi do 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
- 6) W przypadku nie dokonania wyboru Wykonawcy - zamknięcie konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofert - wadium zostanie zwrócone na konto Oferenta niezwłocznie. W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana w niniejszym konkursie ofert zostanie zwrócone niezwłocznie na jego konto, natomiast wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zwrócone na jego konto w terminie 7 dni od podpisania umowy.



15. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. RKO.
- 2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. Kosztorys winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru prac, wszystkie koszty dodatkowe wynikające z dokumentacji, warunków wykonania i odbioru prac, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 zaokrąglić w górę).
- 5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oraz doświadczenia Oferenta.
- 2) Kryteria oceny ofert:

- a) oferowana cena – waga 60% (max. 60 pkt)

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$\text{Najniższa cena} / \text{Cena badanej oferty} \times 60$$

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli jej cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, po uprzednim zwróceniu się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień.

- b) doświadczenie Oferenta w zakresie dezynfekcji – waga 10% (max. 10 pkt)

Doświadczenie Oferenta zostanie ocenione przez członków komisji na podstawie wykazu prac – załącznika nr 10 do RKO.

Zamawiający przyzna Oferentom punkty za wykonane (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert prace polegające na dezynfekcji/dezynsekcji obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których zakres obejmował elementy tynkowane, kamienne i drewniane (wszystkie te rodzaje muszą występować razem).

10 punktów otrzyma oferta z największą ilością wykazanych ww. prac, a pozostałe oferty punktowane będą proporcjonalnie.


- c) doświadczenie Oferenta w zakresie prac w zespołach klasztornych o ścisłej klauzurze – waga 30% (max. 30 pkt)

Doświadczenie Oferenta zostanie ocenione przez członków komisji na podstawie wykazu prac – załącznika nr 10 do RKO.

Zamawiający przyzna Oferentom punkty za wykonane (zakończone) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert prace w zespołach klasztornych o ścisłej klauzurze wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

30 punktów otrzyma oferta z największą ilością wykazanych ww. prac, a pozostałe oferty punktowane będą proporcjonalnie.

Zamawiający na każdym etapie postępowania, a także na etapie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń i w tym celu może zażądać od Oferenta/Wykonawcy



przedstawienia dowodów potwierdzających prawdziwość oświadczeń (np. referencji, protokołów odbioru, kosztorysów itp.).

Oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku równej ilości punktów zostanie wybrana oferta z niższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych.

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego RKO oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze Wykonawcy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta/Wykonawcę.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z RKO oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego prac oraz zmiany terminu zakończenia prac.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy:

Wzór umowy – zał. nr 7.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, jeżeli konieczność zmian będzie następstwem zmian przepisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Oferent/Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, a także w sytuacji, gdy z przyczyn niedających się przewidzieć w momencie podpisania umowy konieczna stanie się modyfikacja specyfikacji zamawianych usług.

19. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

- 1) Ilekroć w niniejszym RKO jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- 2) Oferent ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w konkursie. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał. Ponadto Oferent zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Oferenta w konkursie ofert, Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta



wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 8 do RKO. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego konkursu ofert. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 9 do RKO.

Załączniki:

1. przedmiar prac,
2. dokumentacja konserwatorska wraz z pozwoleniem,
3. wykaz prac na potwierdzenie warunku udziału w konkursie ofert,
4. wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia,
5. formularz ofertowy,
6. zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej,
7. wzór umowy,
8. wzór oświadczenia wymaganego od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
9. klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z niniejszym konkursem ofert,
10. wykaz prac Oferenta podlegający ocenie.

Kraków, 17.08.2026 r.

O. Mateusz Maciej Kolbus EC
O. Mateusz Maciej Kolbus
Przeor Eremitów Srebrnej Góry

Kongregacja Eremitów Kamedułów
Góry Koronnej
EREM SREBRNEJ GÓRY
30-248 Kraków, al. Konarowa 1



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

PRZEDMIAR PRAC

dla zadania pn. „Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: prace w dolnym kościele” –

realizacja PWE 2026-2028

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		I ROK REALIZACJI- 2026			
1.1		Rozpoczęcie ratunkowej konserwacji elementów niewchodzących w aktualny zakres prac			
1.1.1		Rozpoczęcie ratunkowej konserwacji ołtarzy, posadzek, schodów, portali zaatakowanych mikrobiologicznie			
1	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja)	dm ²		
1.1		265.84*100	dm ²	26584.000	
				RAZEM	26584.000
2		Wstępne oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.					
1.1		87.759	m ²	87.759	
				RAZEM	87.759
1.1.2		Rozpoczęcie ratunkowej konserwacji stali, mebli zakrystyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej zaatakowanych mikrobiologicznie			
3	TZKNC N-K/ d.1. III t.02-b.02	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszcz.złocien i polichromii bez wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia lekko rzeźbiona - średnie zniszczenia spowod.przez szkodniki drewna (owady)	dm ²		
1.2		87.76*100	dm ²	8776.000	
				RAZEM	8776.000
4	TZKNC N-K/ d.1. t.19-d.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni polichromowanych	m ²		
1.2		Krotność = 3			
		87.76	m ²	87.760	
				RAZEM	87.760
5	TZKNC N-K/ d.1. III t.12-b.02	Wstępne usuwanie wykwitów pleśni lub innych oraz zabezpieczeń przed ich powstawaniem na zaprawie polichromii i złocieniach do 25 % - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
1.2		87.76*100	dm ²	8776.000	
				RAZEM	8776.000
6	TZKNC N-K/ d.1. III t.03-b.02	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 25 %	m ²		
1.2		87.76	m ²	87.760	
				RAZEM	87.760
1.2		Pomieszczenie północne- zakrystia			
1.2.1		Konserwacja wypraw zabytkowych ścian i sklepień			
1.2.1.1		Ściany			
7	TZKNC N-K/ d.1. t.03-d.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
2.1.					
1		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
8	TZKNC N-K/ d.1. t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk)	m ²		
2.1.		Krotność = 2			
1		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
9	TZKNC N-K/ d.1. t.19-f.03	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
2.1.					
1		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
10	TZKNC N-K/ d.1. t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
2.1.					
1		55.09*10%	m ²	5.509	
				RAZEM	5.509
11	TZKNCBK VIII d.1. 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
2.1.					
1		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
12	TZKNC N-K/ d.1. t.06-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
2.1.					
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		55.09*20%	m ²	11.018	
				RAZEM	11.018
13 d.1. 2.1. 1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		
		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
14 d.1. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.08-e.02	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		55.09*80%	m ²	44.072	
				RAZEM	44.072
15 d.1. 2.1. 1	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²		
		55.09*80%	m ²	44.072	
				RAZEM	44.072
16 d.1. 2.1. 1	TZKNBK VIII 07-29	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m ²		
		55.09*20%	m ²	11.018	
				RAZEM	11.018
17 d.1. 2.1. 1	TZKNBK VIII 09-102	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich	m ²		
		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
18 d.1. 2.1. 1	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		55.09	m ²	55.090	
				RAZEM	55.090
19 d.1. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiału - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		
		55.09*100	dm ²	5509.000	
				RAZEM	5509.000
20 d.1. 2.1. 1	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
1.2. 1.2.		Sklepienia			
21 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.03-d.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
22 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
23 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.19-f.03	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
24 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytovej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		23.77*10%	m ²	2.377	
				RAZEM	2.377

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1. 2.1. 2	TZKNCB VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
26 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.06-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		23.77*20%	m ²	4.754	
				RAZEM	4.754
27 d.1. 2.1. 2	TZKNCB VIII 05-151	Czyszczenie ściernie lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
28 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-e.02	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		23.77*80%	m ²	19.016	
				RAZEM	19.016
29 d.1. 2.1. 2	TZKNCB VIII 07-65	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m ²		
		23.77*80%	m ²	19.016	
				RAZEM	19.016
30 d.1. 2.1. 2	TZKNCB VIII 07-37	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.beczkowych, łukowych, krzyżowych o pow.do 1 m2	m ²		
		23.77*20%	m ²	4.754	
				RAZEM	4.754
31 d.1. 2.1. 2	TZKNCB VIII 09-109	Sztablatury na gotowym podkładzie na sklepieniach krzyżowych i żagłowych	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
32 d.1. 2.1. 2	TZKNCB XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		23.77	m ²	23.770	
				RAZEM	23.770
33 d.1. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiałej - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		
		23.77*100	dm ²	2377.000	
				RAZEM	2377.000
34 d.1. 2.1. 2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2		II ROK REALIZACJI- 2027			
2.1		Barokowa ławka w partii zachodniej części głównej- I etap prac			
2.1.1		Konserwacja pow. polichromowanych na podłożu drewnianym			
35 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ III t.02-b.02	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszcz.złocen i polichromii bez wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia lekko rzeźbiona - średnie zniszczenia spowod.przez szkodniki drewna (owady)	dm ²		
		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
36 d.2. 1.1	TZKNC N-K/ III t.01-a.10	Zabezpieczenie obiektu do transportu (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
37	TZKNC N-K/ d.2. t.19-d.01 1.1	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni polichromowanych Krotność = 3	m ²		
		23.63	m ²	23.630	
				RAZEM	23.630
38	TZKNC N-K/ d.2. V t.06-b.02 1.1	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	TZKNC N-K/ d.2. III t.2A-b.02 1.1	Oczyszczenie polichromii lub złocień metodą mechaniczną - powierzchnia lekko rzeźbiona - stopień średni	dm ²		
		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
40	TZKNC N-K/ d.2. III t.2A-e.02 1.1	Oczyszczenie polichromii lub złocień metodą chemiczną - powierzchnia lekko rzeźbiona - stopień średni	dm ²		
		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
41	TZKNC N-K/ d.2. II t.03-a.01 1.1	Zabezpieczenie łuszczącej się farby na płótnie i drewnie - zaklejenie lica bibułką japońską przy zniszczeniach do 10 %	m ²		
		23.63*100	m ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
42	TZKNC N-K/ d.2. III t.08-c.02 1.1	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia lekko rzeźbiona - zniszczenia 30 - 60 %	dm ²		
		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
43	TZKNC N-K/ d.2. III t.14-b.02 1.1	Przymocowanie polichromii i złocień z zaprawą do podłoża przy odspojeniu w stopniu do 25 % - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
44	TZKNC N-K/ d.2. III t.27-c.02 1.1	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii (zniszczenia do 50 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona -	dm ²		
		23.63*100*24%	dm ²	567.120	
				RAZEM	567.120
45	TZKNC N-K/ d.2. III t.28-a.02 1.1	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 10 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		23.63*100*24%	dm ²	567.120	
				RAZEM	567.120
2.1.		Konserwacja pow. polichromowanych na podłożu drewnianym-płyciny			
2.					
46	TZKNC N-K/ d.2. III t.02-b.02 1.2	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszcz.złocień i polichromii bez wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia lekko rzeźbiona - średnie zniszczenia spowod.przez szkodniki drewna (owady) 0.98*100	dm ²		
			dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
47	TZKNC N-K/ d.2. t.19-d.01 1.2	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni polichromowanych Krotność = 3	m ²		
		0.98	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
48	TZKNC N-K/ d.2. III t.2A-b.02 1.2	Oczyszczenie polichromii lub złocień metodą mechaniczną - powierzchnia lekko rzeźbiona - stopień średni	dm ²		
		0.98*100	dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
49	TZKNC N-K/ d.2. III t.2A-e.02 1.2	Oczyszczenie polichromii lub złocień metodą chemiczną - powierzchnia lekko rzeźbiona - stopień średni	dm ²		
		0.98*100	dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
50	TZKNC N-K/ d.2. II t.03-a.01 1.2	Zabezpieczenie łuszczącej się farby na płótnie i drewnie - zaklejenie lica bibułką japońską przy zniszczeniach do 10 %	m ²		
		0.98*100	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
51	TZKNC N-K/ d.2. III t.08-c.02 1.2	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia lekko rzeźbiona - zniszczenia 30 - 60 %	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		0.98*100	dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
52 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ III t.14-b.02	Przymocowanie polichromii i złocień z zaprawą do podłoża przy odspojeniu w stopniu do 25 % - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		0.98*100	dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
53 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ III t.27-c.02	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii (zniszczenia do 50 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona -	dm ²		
		0.98*100*32%	dm ²	31.360	
				RAZEM	31.360
54 d.2. 1.2	TZKNC N-K/ III t.28-a.02	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 10 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		0.98*100*32%	dm ²	31.360	
				RAZEM	31.360
2.1. 3		Konserwacja pow. drewna surowego			
55 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ III t.02-b.02	Oczyszczcz.wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszczcz.złocień i polichromii bez wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia lekko rzeźbiona - średnie zniszczenia spowod.przez szkodniki drewna (owady)	dm ²		
		17.03*100	dm ²	1703.000	
				RAZEM	1703.000
56 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ III t.01-a.10	Zabezpieczenie obiektu do transportu (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ V t.06-b.02	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ t.19-d.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni polichromowanych	m ²		
		17.03	m ²	17.030	
				RAZEM	17.030
59 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ III t.03-b.02	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 25 %	m ²		
		17.03	m ²	17.030	
				RAZEM	17.030
60 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ III t.03-b.02	Impregnacja	m ²		
		17.03	m ²	17.030	
				RAZEM	17.030
61 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ V t.08-a.01	Uzupełnienie całych elementów konstrukcyjnych - trasowanie, cięcie podłużne i poprzeczne, obróbka elementu strugami, wielkość powierzchni do 0,50 m2	m ²		
		17.03*60%	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
62 d.2. 1.3	TZKNC N-K/ III t.07-c.02	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 50 % - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		17.03*100*42%	dm ²	715.260	
				RAZEM	715.260
2.2		Część wschodnia głównej przestrzeni dolnego kościoła			
2.2. 1		Konserwacja wypraw zabytkowych ścian i sklepień			
2.2. 1.1		Ściany			
63 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/ t.03-d.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
64 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/ t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		100.25	m ²	100.250	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100.250
65 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.19-f.03	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepo- lichromowanych - (proste)	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
66 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		100.25*10%	m ²	10.025	
				RAZEM	10.025
67 d.2. 2.1. 1	TZKNBK VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
68 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.06-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		100.25*20%	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
69 d.2. 2.1. 1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
70 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.08-e.02	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		100.25*80%	m ²	80.200	
				RAZEM	80.200
71 d.2. 2.1. 1	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²		
		100.25*80%	m ²	80.200	
				RAZEM	80.200
72 d.2. 2.1. 1	TZKNBK VIII 07-29	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m ²		
		100.25*20%	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
73 d.2. 2.1. 1	TZKNBK VIII 09-102	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
74 d.2. 2.1. 1	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
75 d.2. 2.1. 1	TZKNC N-K/I t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiasty - podłoże : zaprawa drob- noziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		
		100.25*100	dm ²	10025.000	
				RAZEM	10025.000
76 d.2. 2.1. 1	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
2.2. 1.2		Sklepienia			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.03-d.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
78 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
79 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.19-f.03	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
80 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytovej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		81.27*10%	m ²	8.127	
				RAZEM	8.127
81 d.2. 2.1. 2	TZKNBK VIII 08-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
82 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.06-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		81.27*20%	m ²	16.254	
				RAZEM	16.254
83 d.2. 2.1. 2	TZKNBK VIII 05-151	Czyszczenie ścierne lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
84 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-e.02	Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		81.27*80%	m ²	65.016	
				RAZEM	65.016
85 d.2. 2.1. 2	TZKNBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na sklepieniach krzyżowych,beczkowych	m ²		
		81.27*80%	m ²	65.016	
				RAZEM	65.016
86 d.2. 2.1. 2	TZKNBK VIII 07-37	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.beczkowych,łukowych,krzyżowych o pow.do 1 m2	m ²		
		81.27*20%	m ²	16.254	
				RAZEM	16.254
87 d.2. 2.1. 2	TZKNBK VIII 09-109	Sztablatury na gotowym podkładzie na sklepieniach krzyżowych i żaglowych	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
88 d.2. 2.1. 2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
89 d.2. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiałej - podłoga : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		81.27*100	dm ²	8127.000	
				RAZEM	8127.000
90	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na	m ²		
d.2.	1605-02	sufitach przy wysokości do 5 m			
2.1.					
2		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3		III ROK REALIZACJI- 2028			
3.1.		Barokowa ławka w partii zachodniej części głównej - II etap prac			
3.1.		Konserwacja pow. polichromowanych na podłożu drewnianym			
91	TZKNC N-K/	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złączeniach i polichromii	dm ²		
d.3.	III t.27-c.02	(zniszczenia do 50 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona -			
1.1		23.63*100*76%	dm ²	1795.880	
				RAZEM	1795.880
92	TZKNC N-K/	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 10 %)- powierzchnia lekko	dm ²		
d.3.	III t.28-a.02	rzeźbiona			
1.1		23.63*100*76%	dm ²	1795.880	
				RAZEM	1795.880
93	TZKNC N-K/	Szellakowanie zaprawy pod werniks oraz zabezpieczenie powierzchni złoceń	dm ²		
d.3.	III t.30-a.02	lub srebrzeń (ubytki do 10 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona			
1.1		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
94	TZKNC N-K/	Werniksowanie - płaszczyzna polichromowana - duże kity ponad 5 cm2	m ²		
d.3.	II t.17-b.10				
1.1		23.63	m ²	23.630	
				RAZEM	23.630
95	TZKNC N-K/	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach do 50 % - powierzchnia	dm ²		
d.3.	III t.35-h.02	lekko rzeźbiona - warunki średnie			
1.1		23.63*100	dm ²	2363.000	
				RAZEM	2363.000
96	TZKNC N-K/	Werniksowanie - płaszczyzna polichromii	m ²		
d.3.	II t.17-b.10				
1.1		23.63	m ²	23.630	
				RAZEM	23.630
97	TZKNC N-K/	Zabezpieczenie obiektu do transportu (prosty)	obiekt		
d.3.	III t.01-a.10				
1.1		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
98	TZKNC N-K/	Montaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno	szt.		
d.3.	V t.06-b.02	dobrze zachowane			
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.1.		Konserwacja pow. polichromowanych na podłożu drewnianym-płyciny			
99	TZKNC N-K/	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złączeniach i polichromii	dm ²		
d.3.	III t.27-c.02	(zniszczenia do 50 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona -			
1.2		0.98*100*68%	dm ²	66.640	
				RAZEM	66.640
100	TZKNC N-K/	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 10 %)- powierzchnia lekko	dm ²		
d.3.	III t.28-a.02	rzeźbiona			
1.2		0.98*100*68%	dm ²	66.640	
				RAZEM	66.640
101	TZKNC N-K/	Szellakowanie zaprawy pod werniks oraz zabezpieczenie powierzchni złoceń	dm ²		
d.3.	III t.30-a.02	lub srebrzeń (ubytki do 10 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona			
1.2		0.98*100	dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
102	TZKNC N-K/	Werniksowanie - płaszczyzna polichromowana - duże kity ponad 5 cm2	m ²		
d.3.	II t.17-b.10				
1.2		0.98	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	TZKNC N-K/ d.3. III t.35-h.02 1.2	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach do 50 % - powierzchnia lekko rzeźbiona - warunki średnie	dm ²		
		0.98*100	dm ²	98.000	
				RAZEM	98.000
104	TZKNC N-K/ d.3. II t.17-b.10 1.2	Werniksowanie - płaszczyzna polichromii	m ²		
		0.98	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
105	TZKNC N-K/ d.3. III t.01-a.10 1.2	Zabezpieczenie obiektu do transportu (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.1.		Konserwacja pow. drewna surowego			
3					
106	TZKNC N-K/ d.3. III t.07-c.02 1.3	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 50 % - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		17.03*100*58%	dm ²	987.740	
				RAZEM	987.740
107	TZKNC N-K/ d.3. III t.28-a.02 1.3	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 10 %)- powierzchnia lekko rzeźbiona	dm ²		
		17.03*100	dm ²	1703.000	
				RAZEM	1703.000
108	TZKNC N-K/ d.3. V t.06-b.02 1.3	Montaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
109	TZKNC N-K/ d.3. III t.01-a.10 1.3	Zabezpieczenie obiektu do transportu (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Część zachodnia głównej przestrzeni dolnego kościoła			
3.2.		Konserwacja wypraw zabytkowych ścian i sklepień			
1					
3.2.		Ściany			
1.1					
110	TZKNC N-K/I d.3. t.03-d.02 2.1. 1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odlupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
111	TZKNC N-K/I d.3. t.19-g.01 2.1. 1	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
112	TZKNC N-K/I d.3. t.19-f.03 2.1. 1	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
113	TZKNC N-K/I d.3. t.08-d.17 2.1. 1	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		100.25*10%	m ²	10.025	
				RAZEM	10.025
114	TZKNCBK VIII d.3. 06-17 2.1. 1	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
115	TZKNC N-K/I d.3. t.06-d.01 2.1. 1	Usuwanie kitów płaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty 100.25*20%	m ² m ²	 20.050	 20.050
				RAZEM	20.050
116	TZKNCBK VIII d.3. 05-147 2.1. 1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 100.25	m ² m ²	 100.250	 100.250
				RAZEM	100.250
117	TZKNC N-K/I d.3. t.08-e.02 2.1. 1	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny 100.25*80%	m ² m ²	 80.200	 80.200
				RAZEM	80.200
118	TZKNCBK VIII d.3. 07-63 2.1. 1	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach 100.25*80%	m ² m ²	 80.200	 80.200
				RAZEM	80.200
119	TZKNCBK VIII d.3. 07-29 2.1. 1	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2 100.25*20%	m ² m ²	 20.050	 20.050
				RAZEM	20.050
120	TZKNCBK VIII d.3. 09-102 2.1. 1	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich 100.25	m ² m ²	 100.250	 100.250
				RAZEM	100.250
121	TZKNCBK XV d.3. 0104-01 2.1. 1	Zagruntowanie ścian tynkowych 100.25	m ² m ²	 100.250	 100.250
				RAZEM	100.250
122	TZKNC N-K/I d.3. t.12A-d.21 2.1. 1	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiału - podłóże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty 100.25*100	dm ² dm ²	 10025.000	 10025.000
				RAZEM	10025.000
123	KNR 2-02 d.3. 1605-06 2.1. 1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m 110	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
3.2.		Sklepienia			
1.2					
124	TZKNC N-K/I d.3. t.03-d.02 2.1. 2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty 81.27	m ² m ²	 81.270	 81.270
				RAZEM	81.270
125	TZKNC N-K/I d.3. t.19-g.01 2.1. 2	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2 81.27	m ² m ²	 81.270	 81.270
				RAZEM	81.270
126	TZKNC N-K/I d.3. t.19-f.03 2.1. 2	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste) 81.27	m ² m ²	 81.270	 81.270
				RAZEM	81.270

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
127 d.3. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwowionym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		81.27*10%	m ²	8.127	
				RAZEM	8.127
128 d.3. 2.1. 2	TZKNCBK VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
129 d.3. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.06-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		81.27*20%	m ²	16.254	
				RAZEM	16.254
130 d.3. 2.1. 2	TZKNCBK VIII 05-151	Czyszczenie ścieme lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
131 d.3. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-a.02	Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		81.27*80%	m ²	65.016	
				RAZEM	65.016
132 d.3. 2.1. 2	TZKNCBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m ²		
		81.27*80%	m ²	65.016	
				RAZEM	65.016
133 d.3. 2.1. 2	TZKNCBK VIII 07-37	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.beczkowych, łukowych, krzyżowych o pow.do 1 m2	m ²		
		81.27*20%	m ²	16.254	
				RAZEM	16.254
134 d.3. 2.1. 2	TZKNCBK VIII 09-109	Sztablatury na gotowym podkładzie na sklepieniach krzyżowych i żaglowych	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
135 d.3. 2.1. 2	TZKNCBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		81.27	m ²	81.270	
				RAZEM	81.270
136 d.3. 2.1. 2	TZKNC N-K/I t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobłaty - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		
		81.27*100	dm ²	8127.000	
				RAZEM	8127.000
137 d.3. 2.1. 2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3.3.		Wejście północne do dolnego kościoła (strefa w obrębie dolnego kościoła)			
3.3.		Konserwacja wypraw zabytkowych ścian i sklepień			
3.3.		Sklepienia			
138 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/I t.03-d.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		3.29	m ²	3.290	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.290
139 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/ t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2 3.29	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
140 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/ t.19-f.03	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste) 3.29	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
141 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/ t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty 3.29*10%	m ² m ²	 0.329	
				RAZEM	0.329
142 d.3. 3.1. 1	TZKNBK VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. 3.29	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
143 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/ t.08-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty 3.29*20%	m ² m ²	 0.658	
				RAZEM	0.658
144 d.3. 3.1. 1	TZKNBK VIII 05-151	Czyszczenie ściernie lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad 3.29	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
145 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/ t.08-e.02	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny 3.29*80%	m ² m ²	 2.632	
				RAZEM	2.632
146 d.3. 3.1. 1	TZKNBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych 3.29*80%	m ² m ²	 2.632	
				RAZEM	2.632
147 d.3. 3.1. 1	TZKNBK VIII 07-37	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.beczkowych, łukowych, krzyżowych o pow.do 1 m2 3.29*20%	m ² m ²	 0.658	
				RAZEM	0.658
148 d.3. 3.1. 1	TZKNBK VIII 09-109	Sztablatury na gotowym podkładzie na sklepieniach krzyżowych i zagłowych 3.29	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
149 d.3. 3.1. 1	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych 3.29	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
150 d.3. 3.1. 1	TZKNC N-K/ t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiałej - podłoże : zaprawa drobnopziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty 3.29*100	dm ² dm ²	 329.000	
				RAZEM	329.000
3.3. 1.2		Ściany			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
151 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.03-d.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
152 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
153 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.19-f.03	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
154 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-d.17	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytovej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		13.04*10%	m ²	1.304	
				RAZEM	1.304
155 d.3. 3.1. 2	TZKNBK VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
156 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.06-d.01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		13.04*20%	m ²	2.608	
				RAZEM	2.608
157 d.3. 3.1. 2	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów gładkich	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
158 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.08-e.02	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		13.04*80%	m ²	10.432	
				RAZEM	10.432
159 d.3. 3.1. 2	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²		
		13.04*80%	m ²	10.432	
				RAZEM	10.432
160 d.3. 3.1. 2	TZKNBK VIII 07-29	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m ²		
		13.04*20%	m ²	2.608	
				RAZEM	2.608
161 d.3. 3.1. 2	TZKNBK VIII 09-102	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
162 d.3. 3.1. 2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
163 d.3. 3.1. 2	TZKNC N-K/I t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiały - podłoże : zaprawa drobnopziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		13.04*100	dm ²	1304.000	
				RAZEM	1304.000
3.4		Wejście południowe do dolnego kościoła (strefa w obrębie dolnego kościoła)			
3.4.		Konserwacja wypraw zabytkowych ścian i sklepień			
1					
3.4.		Sklepienia			
1.1					
164	TZKNC N-K/I d.3. t.03-d.02 4.1. 1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
165	TZKNC N-K/I d.3. t.19-g.01 4.1. 1	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
166	TZKNC N-K/I d.3. t.19-f.03 4.1. 1	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
167	TZKNC N-K/I d.3. t.08-d.17 4.1. 1	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		3.77*10%	m ²	0.377	
				RAZEM	0.377
168	TZKNCBK VIII d.3. 06-17 4.1. 1	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
169	TZKNC N-K/I d.3. t.06-d.01 4.1. 1	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		3.77*20%	m ²	0.754	
				RAZEM	0.754
170	TZKNCBK VIII d.3. 05-151 4.1. 1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
171	TZKNC N-K/I d.3. t.08-e.02 4.1. 1	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		3.77*80%	m ²	3.016	
				RAZEM	3.016
172	TZKNCBK VIII d.3. 07-85 4.1. 1	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na sklepieniach krzyżowych,beczkowych	m ²		
		3.77*80%	m ²	3.016	
				RAZEM	3.016
173	TZKNCBK VIII d.3. 07-37 4.1. 1	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.beczkowych,łukowych,krzyżowych o pow.do 1 m2	m ²		
		3.77*20%	m ²	0.754	
				RAZEM	0.754
174	TZKNCBK VIII d.3. 09-109 4.1. 1	Sztablatury na gotowym podkładzie na sklepieniach krzyżowych i żaglowych	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
175	TZKNBK XV d.3. 0104-01 4.1. 1	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		3.77	m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
176	TZKNC N-K/I d.3. t.12A-d.21 4.1. 1	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiału - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		
		3.77*100	dm ²	377.000	
				RAZEM	377.000
3.4.	1.2	Ściany			
177	TZKNC N-K/I d.3. t.03-d.02 4.1. 2	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
178	TZKNC N-K/I d.3. t.19-g.01 4.1. 2	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych (wg. PPK - dwukrotny oprysk) Krotność = 2	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
179	TZKNC N-K/I d.3. t.19-f.03 4.1. 2	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
180	TZKNC N-K/I d.3. t.08-d.17 4.1. 2	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym z wody wapiennej lub barytowej, kazeiny - obiekt prosty	m ²		
		12.71*10%	m ²	1.271	
				RAZEM	1.271
181	TZKNBK VIII d.3. 06-17 4.1. 2	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap.	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
182	TZKNC N-K/I d.3. t.06-d.01 4.1. 2	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych - obiekt prosty	m ²		
		12.71*20%	m ²	2.542	
				RAZEM	2.542
183	TZKNBK VIII d.3. 05-147 4.1. 2	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
184	TZKNC N-K/I d.3. t.08-e.02 4.1. 2	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
		12.71*80%	m ²	10.168	
				RAZEM	10.168
185	TZKNBK VIII d.3. 07-63 4.1. 2	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²		
		12.71*80%	m ²	10.168	
				RAZEM	10.168
186	TZKNBK VIII d.3. 07-29 4.1. 2	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 1 m2	m ²		
		12.71*20%	m ²	2.542	
				RAZEM	2.542

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
187	TZKNBK VIII d.3. 09-102 4.1. 2	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
188	TZKNBK XV d.3. 0104-01 4.1. 2	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
189	TZKNC N-K/I d.3. t.12A-d.21 4.1. 2	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiałej - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty	dm ²		
		12.71*100	dm ²	1271.000	
				RAZEM	1271.000

O. Mateusz Maciej Kolbus EC
o. Mateusz M. Kolbus
 Przeor Eremitów Srebrnej Góry

Kongregacja Eremitów Kamedułów
 Góry Koronnej
EREM SREBRNEJ GÓRY
 30-248 Kraków, al. Konarowa 1